

Κουζίνα USB Θερμικός εκτυπωτής 80 χιλιοστών υψηλής ταχύτητας με αυτόματο κόφτη

(Μοντέλο Νο .: AAOO-88A)

Χαρακτηριστικά:

1. Μοναδική εμφάνιση με αξιόπιστο καλούπι.
2. Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης έως 300mm / δευτερόλεπτο.
3. Προαιρετικός αυτόματος κοπτήρας.
4. Καλώδιο και ασύρματη επικοινωνία για επιλογές
5. Πολλαπλές διεπαφές διαθέσιμες: USB, USB + Serial + LAN? και Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
6. Υποστηριζόμενη ηχητική και φωτεινή ειδοποίηση κατάλληλη για εφαρμογές κουζίνας.
7. Υποστήριξη πολλαπλών τύπων 1D και QR κωδικών τύπων εκτύπωσης?
8. Υποστήριξη πολλών διεθνών γλωσσών.
9. Διαθέσιμο το SDK για Android και IOS.
10. Αξιόπιστη κεφαλή εκτυπωτή με 100km ζωής.
11. Συμβατό με τις εντολές EPSON ESC / POS.

Παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση με θερμική γραμμή
Εκτύπωση χαρακτήρων	576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή. Χαρακτήρες: Απλοποιημένα κινεζικά 24x24 σημείο, υποστήριξη 18030 γραμματοσειρά βιβλιοθήκη, υποστήριξη Ταϊβάν και ΗΚ παραδοσιακές (σύνθετη γραμματοσειρά), ANK χαρακτήρες?
Γραμματοσειρά	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Τύπος γραμμικού κώδικα	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128,
Ταχύτητα εκτύπωσης	250mm / sec για μία και δύο διεπαφές, 300mm / sec για τρεις διεπαφές
Διεπαφή	USB, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με τις εντολές EPSON ESC / POS
Οι οδηγοί	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, συμβατό με ESPON, SDK για Android και IOS διαθέσιμα.
Πλάτος χαρτιού	79,5 ± 0,5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72 mm)

Διάμετρος χαρτιού	83mm	
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 mm	
Κόπτης	Αυτόματος κοπτήρας (προαιρετικό)	
Εκτύπωση αξιοπιστίας	100 χιλιόμετρα	
Εξουσία	DC24V / 2,5A	
Θερμοκρασία	0-45 βαθμός C	
Αντίθετη υγρασία	10-80%	
Εξωτερική διάσταση	190 * 145 * 145 (mm)	
Βάρος	1,60kg	
Πληροφορίες Παραγγελίας	P / N	Περιγραφή
	OCP -88A-U	Θύρα USB, με αυτόματο κόπτη
	OCP -88A-URL	Θύρα USB + Serial + Lan, με αυτόματο κόπτη
	OCP -88A-W	Wifi + θύρα USB, με αυτόματο κόπτη
	OCP -88A-BU	Bluetooth + USB, με αυτόματο κόπτη
	OCP -88A-U0	Θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCP -88A-URL0	Θύρα USB + Serial + Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCP -88A-W0	Wifi + θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
OCP -88A-BU0	Bluetooth + USB, χωρίς αυτόματο κόπτη	

Υποστηριζόμενες Γλώσσες:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala)
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	



OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A







OCPP-88A





OCPP-88A

