Φορτηγών λεωφορείων 3 κομμάτι μίνι MSR αναγνώστη καρτών και TTL UART USB
(Μοντέλο: CR1300)

Προδιαγραφές:

Διάσταση	90 mm (l) x 26 (w) ακτινοβολούμενης mm (h)		
Βάρος	85 γραμμάρια (περ.)		
Δύναμη	+ 5 V Dv		
Δύναμη	40mA (max)		
Λειτουργία τροχιά	Εσωτερική χρήση		
Τυπική κάρτα	Iso778112		
Τροχιακή θέση	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MINT)
Πυκνότητα εγγραφής	$number BPI	$number BPI	$number BPI
Εγγραφών δυναμικότητας	79 χαρακτήρες (7bits)	40 χαρακτήρες (5bits)	107 χαρακτήρες (5bits)
Διεπαφή	/ σειριακή θύρα		
Πάχος κάρτας	Πλαστικά 0.76 08 mm		
Κεφάλι λειτουργία	Διαβάστε μόνο 1.5mm		
Ταχύτητα λειτουργίας	10 ~ 150 cm/sec		
Η ζωή της κεφαλής	500.000 περάσματα (1 pass: μία κάρτα)		
Ποσοστό σφάλματος	Λιγότερο από 0,5% (δοκιμή Exchange κάρτα)		
Θερμοκρασία	Αποθήκευσης: 10 για την + 70 λειτουργία: 20 έως + 70		
Υγρασία	Αποθήκευσης: 0% έως $number σχετική υγρασία λειτουργίας: 20 %$number RH		

Λεπτομέρειες προϊόντων:

Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να ξέρετε περισσότερες προϊόν INFΠληροφορίες;Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ.

Προδιαγραφή
Εγχειρίδιο χρήστη
SDK