

Long Distance 2D Σαρωτής Barcode Scanner Android

(Μοντέλο Αρ .: OCBS -2017)



Χαρακτηριστικό:

τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης?

Omni-directional σάρωσης?

4 mil ακρίβεια εξαιρετική σάρωσης?

Πολυ ρύθμιση ειδική λειτουργία υποστηρίζεται?

Υψηλή συμβατότητα για όλα τα κύρια σύμβολα 1D και 2D?

Μπορεί να διαβάσει το barcode στην οθόνη και το χρώμα barcode?

Προσδιορισμός:

Διεπαφή	USB? USB εικονικό COM? RS232
υποστήριξης του συστήματος	Linux, Android, Windows XP, 7,8,10-, MAC
Αισθητήρας	αισθητήρα CMOS
Πηγή φωτός	Κόκκινο LED (στόχο) + λευκό LED (Φωτισμός)
Επεξεργαστής	32-bit ARM MCU + DSP
Ανάλυση	≥4mil (PCS90%, ΚΩΔΙΚΟΣ 39)
ποσοστό σφάλματος	1/5 εκατομμύρια
ανοχή Κίνημα	25 εκατοστά / s
Λειτουργία ανάγνωσης	Εικόνα
λειτουργία ενεργοποίησης	Εγχειρίδιο, Συνεχής σάρωση, Αυτόματη ανίχνευση
Άμεση λειτουργία	Buzzer, δείκτης (LED)
Αντίθετα Εκτύπωση	≥25%
Υλικό	ABS + PC
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V ± 5%
Κατανάλωση ενέργειας	375mW (εργασίας)? 226mW (STANDY)? 750mW (Max) □Κατανάλωση Μέση Ισχύς□
Βάρος	289g ± 5g
Εσωτερικό πλαίσιο μέγεθος	L * W * H: 180 * 115 * 85 (μονάδα: mm)
Πακέτο πληροφορίες.	60 * 45 * 38,5 εκατοστό 50 pcs / χαρτοκιβώτιο, NW. = 14.45kg, GW. = 16.15kg
Χρώμα	Μαύρος

αποκωδικοποίηση Δυνατότητα	1D	● Code25-Interleaved ● Code25-πρότυπο ● Code25-Matri
		● Code39-Τακτική ● Code39-FullASCII ● Code32
		● Code93-Τακτική ● Code93-FullASCII ● Code128
		● EAN / ENΓ / UCC-128Auto ● ● Codabar MSI
		● EAN / IAN-13 ● UPC-A ● IAN-8 ● UPCE
	2D	● QR ● Data Matrix ● PDF417
Σάρωση Άγγελος	Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 °	
Σάρωση Βάθος	Code39 4.17mil (15 bytes): 4 εκατοστά - 8 εκατοστών	
	Code128 4.17mil (16 bytes): 7 εκατοστά - 15 εκατοστά	
	Data Matrix 10.83mil (8 bytes): 3 εκατοστά - 9 εκατοστά	
	Κώδικας QR 20mil (8 bytes): 1 εκατοστού - 19 εκατοστά	
περιβαλλοντική παράμετρο		
βαθμός IP	IP42	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 50 °C / 32 έως 122 °F	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	0 έως 50 °C / 32-122 °F	
υγρασία λειτουργίας	20% έως 85% (χωρίς συμπύκνωση)	
υγρασία αποθήκευσης	20% έως 85% (χωρίς συμπύκνωση)	
Προστασία ESD	εκκένωσης αέρα 15KV	
αντοχή στην κρούση	1.5m ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια του σκυροδέματος	



OCBS-2017





OCBS-2017





OCBS-2017





OCBS-2017

