

Χαμηλές τιμές 80 χιλιοστά Android USB Θερμικό εκτυπωτή

(Μοντέλο: OCPP-88A-U)

Χαρακτηριστικά:

1. Μοναδική εμφάνιση με αξιόπιστες μούχλα?
2. Εκτύπωση 2. Υψηλής ταχύτητας σε ταχύτητες έως και 250 χιλιοστά / sec?
3. Προαιρετική αυτόματη κόφτη?
4. Line και επιλογές ασύρματων τηλεπικοινωνιών
5. Δώστε μια ποικιλία διεπαφών: USB
6. ηχητική υποστήριξη εφαρμογών συναγερμού είναι διαθέσιμη για την κουζίνα?
7. Υποστήριξη διαφόρων τύπων των μονοδιάστατων και δισδιάστατων εκτύπωσης γραμμωτού κώδικα?
8. υποστηρίζει μια ποικιλία από διεθνείς γλώσσες?
9. SDK για Android παρέχει?
10. Αξιόπιστη διάρκεια ζωής της κεφαλής εκτύπωσης και εκατό χιλιόμετρα?
11. Συμβατό EK ΥΙΟΣ ΟΚΕ εντολή / POS.

Παράμετροι:

Μέθοδοι εκτύπωσης	Εκτύπωσης Θερμική γραμμή
Έντυπη χαρακτήρες	576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή? Χαρακτήρες: Απλοποιημένα Κινέζικα σημείο 24x24, 18030 υποστήριξη γραμματοσειρών, υποστήριξη για την Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ, παραδοσιακά (συγκρότημα Font), ANK χαρακτήρα?
Γραμματοσειρά	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm? B: 9 * 17dots, 1,1 (πλάτος) * 2.1 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm
Τύπος Barcode	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / codabar / ITF / Code39 / CODE93 / Code128, QR code
Ταχύτητα εκτύπωσης	250 χιλιοστά / sec ως ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας, έως 300mm / sec διασύνδεση διπλού και τριπλού διεπαφή
Διασύνδεση	USB, USB + serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN
Εντολή Εκτύπωση	Συμβατό με EPSON ESC / POS εντολή
Οδηγός	Σε Win9X / Window XP / Win Vista / WIN2000 / Win2003 του / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux είναι και ESPON, SDK παρέχει συμβατότητα με Android.
Πλάτος Εκτύπωση	79,5 ± 0,5 χιλιοστά (εκτύπωση πλάτους 72)
Διαμέτρου Χαρτί	83 χιλιοστά
Πάχος Χαρτιού	0.06-0.08mm
Μαχαίρι	Αυτόματος κόπτης (προαιρετικό)
Εκτύπωση Αξιοπιστία	Ένα εκατό χιλιόμετρα
Ισχύς	DC24V / 2.5A
Θερμοκρασία	0-45 βαθμούς Κελσίου
Σε αντίθεση με υγρασία	10-80%
Διαστάσεις	190 * 145 * 145 (MM)
Βάρος	1.60 kg

	P / N	Περιγραφή
Πληροφορίες παραγγελίας	OCPP-88A-U	Οι θύρες USB υποστηρίζουν αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-UR	USB + σειριακές θύρες, υποστηρίζοντας αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-UL	USB + LAN θύρες υποστηρίζουν λειτουργία Auto-κόπτης
	OCPP-88A-URL	USB + serial + LAN θύρες με αυτόματο κοπίδι
	OCPP-88A-W	Ασύρματο + θύρα USB, αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, υποστηρίζει το αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-U0	Θύρα USB, δεν αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-UR0	USB + serial, όχι αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-UL0	Θύρα LAN USB +, δεν αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-URL0	USB + serial + θύρα LAN, χωρίς αυτόματο κοπίδι
	OCPP-88A-W0	Ασύρματο + θύρα USB, δεν αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, κανένας αυτόματος κόπτης



Σχετικά έγγραφα:

[*Προσδιορισμός](#)

[*Διαδικασίες Εγχειρίδιο](#)

[*Οδηγίες](#)

[*Driver WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit της](#)

[*Win8-64bit Driver](#)

[*Linux Driver](#)

[*Εκτυπωτής εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων](#)

[*USB Printdemo\(Αίτηση demo του λογισμικού\)](#)

[*SDK Για το Android](#)

[*CD Αρχεία](#)