

Πληκτρολόγιο Mini Writer Card Reader

(Αριθμός Μοντέλου. KB887)

Παράμετροι:

Όνομα	Μικρό πληκτρολόγιο με Smart Card Αναγνώστης ανάγνωσης και μαγνητικής κάρτας
Βάρος	400g
Μέγεθος	150mm * 110mm * 62mm
Περιοχή θερμοκρασίας	-20 έως +60 ° C
Συχνότητα επαφής κάρτας	200.000 φορές
Τύπος κάρτας	Υποστηρίζει ένα πρότυπο μέγεθος κάρτας ISO7816, μπορεί να προσθέσει το μέγεθος της κάρτας SIM SAM που είναι κατάλληλο για το GSM 11.11.
Ρεύμα λειτουργίας	70mA
Λιμάνι Πρωτόκολλο	USB (διεπαφή δυσλειτουργίας HID) ή RS232 Υποστήριξη T = 0, T = 1 κάρτα CPU, Υποστηρίζει κοινές κάρτες μνήμης. Η ταχύτητα επικοινωνίας μπορεί να φτάσει τα 115.200 bps στην ίδια κάρτα. Υποστήριξη συγχρονισμού χωρίς επαφή έξυπνη κάρτα, η οποία αντιστοιχεί στο ISO14443 τύπου A, τύπου B. Όπως Mifare S50, Mifare S70, MF1ICL10, Mifare Pro, Mifare desfire, σειρά Mifare, AT88RF020, Huahong 1102 κλπ.
Ποσοστό επικοινωνίας	T = 0:9600-38400bps T = 1:9600-115200bps
Χρώμα	Όπως οι εικόνες επισυνάπτονται. Το προσαρμοσμένο χρώμα είναι διαθέσιμο.
Μήκος καλωδίου	2M
Κατάσταση Δείκτης	Έγχρωμη ενδεικτική λυχνία LED, υποδεικνύει κατάσταση ισχύος ή επικοινωνίας
Απεικόνιση Πληκτρολόγιο	LCD, 122 * 32,2 σειρές 8 χαρακτήρων, υποστήριξη για οπίσθιο φωτισμό. Υποστηρίζει την πληκτρολόγηση εισόδου, το πληκτρολόγιο είναι με 15 πλήκτρα. Υπάρχουν αριθμητικά πλήκτρα 0~9, Εισαγωγή και Διαγραφή. Υποστήριξη κρυπτογράφησης 3DES, η προφορά είναι διαθέσιμη.
Αποθήκευση	Παρέχει 4K εγγράψιμο χώρο και την αντίστοιχη λειτουργία διασύνδεσης. Η συσκευή μπορεί να ορίσει αναγνωριστικό, χρησιμοποιεί δεδομένα αποθήκευσης για τον χρήστη.
Κάρτα μαγνητικής ταινίας	Υποστήριξη αναγνώστη καρτών μαγνητικής ταινίας 1 \ 2 \ 3-track
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP, 2003, Νίκη 7, νίκη 8, νίκη 10, Unix και Linux
Άλλα χαρακτηριστικά	Παρέχετε μια κοινή βιβλιοθήκη διεπαφών. Μπορεί να υποστηρίζει πολλαπλά λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμα ανάπτυξης γλώσσας. Υποστήριξη δυνατότητας online αναβάθμισης.