

90mm μίνι μαγνητική λωρίδα αναγνώστη καρτών (Μοντέλο: CR1300)

Προδιαγραφές:

Διάσταση	90mm (L) x 26mm (W) x 28mm (H)		
Βάρος	85g (περίπου)		
Τροφοδοσία	5V DV ± 5%		
Κατανάλωση ενέργειας	40mA (μέγιστο)		
Λειτουργία Locus	Εσωτερική χρήση		
Πρότυπο κάρτας	ISO7811/7812		
Θέση εντοπισμού	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (νομισματοκοπεία)
Πυκνότητα εγγραφής	210 bpi	75 bpi	210 BPI
Ικανότητα εγγραφής	79 χαρακτήρες (7bits)	40 χαρακτήρες (5bits)	107 χαρακτήρες (5bits)
Διασυνδέομαι	USB / σειριακή		
Πάχος καρτών	Πλαστικό 0,76 ± 0,08mm		
Λειτουργία κεφαλής	Διαβάστε μόνο 1,5 χιλιοστά		
Ταχύτητα λειτουργίας	10 ~ 150cm/sec		
Η ζωή του κεφαλιού	500.000 περάσματα κάρτας (1 πέρασμα: ένα κτύπημα)		
Ποσοστό σφάλματος	Λιγότερο από 0,5% (κάρτα δοκιμής JSE)		
Θερμοκρασία	Αποθήκευση: -30 ° C έως 70 ° C Λειτουργία: -20 ° C έως 70 ° C		
Υγρότητα	Αποθήκευση: 0% έως 95% RH Λειτουργία: 20% έως 90% RH		









Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα προϊόντα Information; Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ.

[Προσδιορισμός](#)

[Εγχειρίδιο χρήστη](#)

[Σάουρος](#)

[Εργαλεία](#)