

Κινητό θερμικό εκτυπωτή ασύρματου bluetooth 80mm

(Μοντέλο Αρ .: ΑΑ00-Μ083)

Χαρακτηριστικό:

bluetooth εκτυπωτής, bluetooth thermal & ensp; εκτυπωτής, ασύρματο εκτυπωτή

Υποστήριξη συστημάτων Windows, Java, Android, IOS (προαιρετικό)

Διασύνδεση: USB + RS232 + Bluetooth (Επιλογές), ή USB + RS232 + WIFI?

USB και DC φόρτιση?

Το OLED εμφανίζει την κατάσταση εκτύπωσης.

Υποστήριξη εκτύπωσης 2D, 1D barcode

Ένας εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί σε πολλές έξυπνες συσκευές (μέχρι 7 συσκευές Android και 1 συσκευή ios) (Προαιρετικό)

Το όνομα του εκτυπωτή και ο κωδικός πρόσβασης μπορούν να αλλάξουν ηλεκτρονικά

Δωρεάν SDK για Android και Win CE

2000mAh μπαταρία λιθίου μεγάλης χωρητικότητας

Ειδική ένδειξη μπαταρίας για την παρακολούθηση της κατάστασης τροφοδοσίας

Κόφτης: χειροκίνητος κόπτης

Ταχύτητα εκτύπωσης: έως 90mm / sec

MCBF (διάρκεια ζωής): 100χλμ

Προσδιορισμός:

bluetooth εκτυπωτής, bluetooth thermal & ensp; εκτυπωτής, ασύρματο εκτυπωτή

Μοντέλο	OCPP-M083
Βάρος	280 g
Χρώμα	Μαύρος
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	72 mm
Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση με θερμική γραμμή
Εκτυπώστε εντολές	Σύνολο εντολών που είναι συμβατό με ESC / POS
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 90mm / sec
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203dpi)
Εκτύπωση γραμματοσειράς	12x24 / 24x24
Χωρητικότητα στήλης	32 στήλες / 16 στήλες
Μέγεθος χαρακτήρων	1,5 χ 3,0 mm (W χ H) / 3,0x3,0 mm (WxH)
Διαστάσεις χαρτιού	80,0 ± 0,1 mm χ διαμέτρου 30,0 mm
Πάχος χαρτιού	0,06 έως 0,08 χιλιοστά
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικό / κινεζικό καντί
Διεπαφή	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (προαιρετικό)
Buffer δεδομένων	Μέχρι 5K bytes
Προσαρμογέας ρεύματος	9V DC / 2A
Τροφοδοσία μπαταρίας	7.4V DC / 2000mA. η μπαταρία μπορεί να παραμείνει για 4-5 ημέρες, όταν είναι πλήρης, μπορεί να εκτυπώσει χαρτί 120-150m
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, ανίχνευση ισχύος, χειροκίνητο κλείσιμο
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10 °C ~ 50 °C, Υγρασία: 10% ~ 90%
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 °C ~ 70 °C, Υγρασία: 5% ~ 95%
Όνομα της συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί, γραμματοσειρά και ψηφιακή για επιλογή, σε μέγιστο 30 χαρακτήρες ASCII.

Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό αντιστοίχισης "1234", μπορεί να προσαρμοστεί. Σε max 6 ψηφιακά.
Διαστάσεις βυσμάτων ρεύματος	3,5 * 1,1 χιλιοστά

Λεπτομέρειες προϊόντος:

bluetooth εκτυπωτής, bluetooth thermal & enspr; εκτυπωτής, ασύρματο εκτυπωτή



Σχετικά έγγραφα:

[* Οδηγός για τα παράθυρα](#)

[* Αρχεία CD](#)