

κινητό τερματικό POS με NFC Reader

(Μοντέλο: POS-T8)

Χαρακτηριστικά:

κινητό τερματικό POS, NFC POS τερματικό, τερματικό POS με NFC αναγνώστη

Σύστημα Android 4.4 λειτουργία.

Υιοθετεί Qualcomm quad-core επεξεργαστή 1.2GHz.

4,0 ιντσών IPS capacitive οθόνη αφής.

Ασφάλεια και αξιόπιστος σχεδιασμός

Πέρασε UnionPay PBOC L1 & amp? L2? πέρασε την πιστοποίηση της ασφάλειας εισαγωγής κωδικού PIN.

UnionPay απευθείας σύνδεση πρόσβαση στο δίκτυο POS

Υποστήριξη Pirnting Παραλαβή και ανάγνωση Barcode

Υποστηρίζει μαγνητική ταινία της κάρτας, IC κάρτα, κάρτα ανέπαφων.

παράμετρος:

κινητό τερματικό POS, NFC POS τερματικό, τερματικό POS με NFC αναγνώστη

Παράμετροι του συστήματος		
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Qualcomm quad-core 1.2GHz	
OS	Android 4.4	
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC? RAM 512MB / 1GB DDR2?	
Απεικόνιση	υποστήριξη εξωτερική κάρτα micro SD, 32 GB το πολύ	
πληκτρολόγιο	4.0 ιντσών capacitive, multi touch? 480 * 800, IPS οθόνη	
Μπαταρία	3 Αγγίζετε Σύστημα Κλειδιά, 15 φυσικά πλήκτρα (περιλαμβάνονται πλήκτρο λειτουργίας, το κλειδί συνήθειας, βασικά POS Cipher και πλήκτρο Command)	
Λειτουργική Διαμόρφωση	Μπαταρία πολυμερών λιθίου, 4000mAh	
Κάμερα		
Εκτυπωτής	Πίσω κάμερα 5M AF (υποστήριξη φακό), Front 0.3M κάμερα ευρείας γωνίας	
Πλοήγηση	Built-in 2 ιντσες θερμικό εκτυπωτή	
Λογία ένδειξης	Ενσωματωμένο GPS, AGPS υποστήριξη	
Οι ήχοι	ενδεικτική λυχνία του συστήματος, ένδειξη POS φως	
αισθητήρες	Ενσωματωμένο ηχείο, buzzer, μικρόφωνο, δονητής	
POS	αισθητήρα βαρύτητας	
Sound Wave Πληρωμής	Υποστήριξη	
Μαγνητική Κάρτα Γάλας	Τρίκλινο MSR κομμάτι, αμφίδρομη ολίσθηση ISO7811, 7812	
IC Card	1 Σολτ, 1.8V Υποστήριξη / 3V / 5V, ISO7816, PBOC και EMV	
κάρτα ανέπαφων	13.56MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, αPBOC	
SAM Κάρτα	1 SAM Σολτ, ISO7816	
cipher Πληκτρολόγιο	Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο	
Παράμετροι δικτύου		
Τύπος δικτύου	WCDMA / GSM	
Spectrum δίκτυο	WCDMA 2100MHz	
WLAN	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz	
Voice / Υψηλότερα Δεδομένων	802.11 a / b / g / n ενσωματωμένη κεραία	
WPAN	Υποστήριξη	
εξωτερικές Interface	Bluetooth V4.0 + EDR	
Διασύνδεση USB	Micro USB 2.0, υποστήριξη USB OTG	
φορτιστής Jack	DC JACK	
Τροφοδοσία Jack	Pogo Pin, 5V - 500mA	
Ανακάλυψη	USB, RS232	
Φυσικές παράμετροι		
Διαστάσεις	205 χιλιοστά H * 82 χιλιοστά / 67 χιλιοστά W * 33 χιλιοστά D	
Βάρος	500g (συμπεριλαμβάνεται μπαταρία)	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ° C ~ 60 ° C	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C ~ 80 ° C	
Υγρασία	10% ~ 90% RH χωρίς συμπύκνωση	
Πυλτικό τεστ	προστασία πτώσης 1.0 μέτρων	
Δοκιμή πτώσης Roller	500 φορές	
προστασία ESD	± 8KV απαλλαγή επαφή? εκκένωσης αέρα ± 15KV	
Περιβάλλον ανάπτυξης		
σύστημα Περιβάλλον	Android 4.4 / SP-UI	
Περιβάλλον ανάπτυξης	SDK	
Λογισμικό διαχείρισης	σούιτ διαχείρισης PC / MDM	

Προϊόντα Αναλυτικά:

κινητό τερματικό POS, NFC POS τερματικό, τερματικό POS με NFC αναγνώστη

