

# Πολλαπλών-Γραμμών Omni-Directional Barcode Scanners (Μοντέλο: OCBS- T007

)

## Προδιαγραφή:

Οι παράμετροι της απόδοσης	
Πηγή φωτός	650 nm ορατό λέιζερ διόδου λέιζερ
Βομβητής	Επτά τόνους ή σιωπηλή
Λάμπα	Μπλε = φως λέιζερ, έτοιμος για το σκάνερ, Κόκκινο = επιτυχία αποκωδικοποίησης
Διεπαφή του συστήματος	PC KBW, RS232, USB
Φυσικές παράμετροι	
Όγκος (Lx Π x Υ)	Μέγεθος προϊόντος (180 * 130 * 110 χιλιοστά), Συσκευασία μέγεθος: (230 mm * 160 χιλιοστά * 120 χιλιοστά)
Βάρος	Μέγεθος προϊόντος (460 g), συσκευασίας (630 g)
Ηλεκτρικές παράμετροι	
Τάση εισόδου	5VDC +/- 10%
Τροφοδοσίας Εργασία	1000mW (200mAx5V)
Η ισχύς αναμονής	900mW (180mAx5V)
Απευθείας πηγή ρεύματος	Κατηγορία 2: 5VDCx1A
Επίπεδο λέιζερ	Class1
Αναγνώριση	CE, RHOS, FCC Μέρος 15 Κλάση Β, της οδηγίας EMC Ευρωπαϊκής Ένωσης
Περιβαλλοντικής παραμέτρου	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0degree Γ - Γ 40degree
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40degree C -60degree C
Υγρασία	5% έως 95% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Αντίκrock χαρακτηριστικό	Για να αντέχουν από 1,5 μέτρα ύψος πτώσης.
Σκόνη σφίξιμο	Σφραγίστε την πρόληψη της διάβρωσης των σωματιδίων σκόνης αέρα.
Παραμέτρους σάρωσης	
Λειτουργία σάρωσης	Omni κατεύθυνσης 20 γραμμή
Ταχύτητα σάρωσης	1120 φορές ανά δευτερόλεπτο
Εκτύπωση αντίθεσης	Ελάχιστο 30% διαφορά αντανάκλαση
Roll (κλίση), Πίσσα, κλίση (εκτροπή)	360 ° C, 60 °, 60 °
Αποκωδικοποίηση ικανότητα	UPC / EAN / JAN, Κωδικός 39Full ASCII, Code128Full ASCII, Codebar, Κωδικός 2 από 5, Code93, Code11, MSI Plessey, Trioptic, GS1 γραμμής δεδομένων, Telepen.

## Λεπτομέρειες προϊόντος:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation; Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ. 

## Προσδιορισμός