

Multi-functional χειρός Βιομηχανική PDA (Μοντέλο: OCBs-D008)

Προδιαγραφές:

Λειτουργία συστήματος	Windows CE 5.0, SDK για πολλές γλώσσες προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των C #, VB.net, VC ++ να βοηθήσει για την ανάπτυξη του συστήματος	
CPU	SAMNSUN S3C2450 533MHZ	
Μνήμη	RAM DDR2 128MB, 256MB F-ROM ή 512MB για την επιλογή.	
Οθόνη	TFT-LED QVGA 3,5 ιντσών έγχρωμη οθόνη αφής LCD, ανάλυση 240 * 320	
Πληκτρολόγιο	27 + 2 κλειδιά	
Επικοινωνία	Wi-Fi	Χτισμένο σε 802 11b / g ασύρματη επικοινωνία, ρυθμός: 54Mb / Sec, να πληρούν το πρότυπο ασφαλείας CISCO CCX2,3
	Bluetooth	V2.1 + EDR
	Κάμερα	Χτισμένο σε 3M κάμερα
	GPS	Χτισμένο το GPS
	GPRS	GMS Υποστήριξη / GPRS 10, GSM27,10
Η συλλογή δεδομένων	1D barcode scanner	1D σαρωτή λέιζερ
	RFID	13.56 MHZ, υποστήριξη ISO15693, ISO14443A / συμφωνία B
Ισχύς	Μπαταρία	3.7V 2800mAh
	Αναμονής μπαταρίας	160MA
	Ο χρόνος εργασίας	Πάνω από 10 ώρες
Αναπτύξτε το λιμάνι	Υποστήριξη κάρτας Micro SD / TF μέχρι 32GB	
Βιομηχανική βαθμού	IP65	
Διαστάσεις	155 * 76 * 29 mm	
Βάρος	320g (περιλάβετε την μπαταρία)	
Εργασιακό περιβάλλον	Λειτουργήστε τη θερμοκρασία	-15 ° ~ + 50 °
	Θερμοκρασία καταστημάτων	-20 ° ~ + 60 °
	Λειτουργήστε την υγρασία	5-95%
	Υγρασία Κατάστημα	5-95%
	Υψος της Αντισεισμικός	1.2m-1.5m τσιμεντένιο πάτωμα
Πιστοποιητικά	CE, CCC	

Λεπτομέρειες προϊόντος:



Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation; Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ. 

[Προδιαγραφές](#)
[Εγχειρίδιο χρήσης](#)
[SDK](#)