

Μοντέλο	ΟντοKP-5803
Μέθοδος εκτύπωσης	Μέθοδος θερμικής γραμμής με τελείες
Τύπος χαρτιού	Θερμικό ρολό χαρτιού
Διεπαφή	USB RS232TTL
Ανάλυση	203 dpi (8 κουκκίδες/mm)
Πλάτος χαρτιού	57,5±0,5 χλστ
Ταχύτητα εκτύπωσης	Μέγιστο 90 mm/s
Αποτελεσματική περιοχή εκτύπωσης	48 mm
Σετ χαρακτήρα	ASντοII, GB2312-80 (Κινέζικα), BIG5, κ.λπ
Σετ χαρακτήρα	ANK:(9*17,12*24)□κινέζικα:(24*24)
Διάμετρος ρολού χαρτιού	Μέγιστη: 5 0mm
Πάχος χαρτιού	0,055-0,09 χλστ
Ζωή εκτύπωσης	5 0χλμ
Μπαρ - τύπους κωδικών	Υποστήριξη εκτύπωσης γραμμικού κώδικα 1D&2D
Χωρίς ανίχνευση χαρτιού	Φωτοηλεκτρική ανίχνευση
Ανίχνευση χαρτιού κοντά στο τέλος	Φωτοηλεκτρική ανίχνευση
Φορτιστής	Dντο 12 V/2A
Διαστάσεις	114,8*132*86,4 χλστ
Βάρος	150 γρ
Κουτί συσκευασίας	140*130*80mm/250g
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°ντο~50°C
Υγρασία λειτουργίας	20% RH ~ 85% RH
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C~60°C
Υγρασία αποθήκευσης	5% ~ 90% RH



















