

80 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή παραλαβή με αυτόματο κόπτη

(Μοντέλο Αρ.: OCPP-80Y)

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

1. επιφάνεια εργασίας ή wall-mounted τύπο για την επιλογή.
2. υποστηρίζει Multi 1D Barcodes
3. 160 mm/s ταχύτητα εκτύπωσης
4. υποστηρίζει 256kb nv λογότυπο αποθήκευσης και 2m μεγάλη μνήμη buffer.

Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης :	160 mm
Πλάτος ρολού :	5±0.5 mm
Εκτύπωση χαρακτήρων:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0,06 0,08 mm
Στήλη χωρητικότητα:	576dots/line512 κουκίδες/γραμμή
Της γραμμής βηματοδότησης :	3.75mm) Ρυθμιζόμενο από εντολές)
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με το Esc/pos εντολή
Τύπος διασύνδεσης:	USB
C Προφέρει Διάρκεια ζωής:	1million οθόνες
P Τύπωση κεφάλι ζωή:	5χλμ
Buffer εισόδου :	2048Kbytes
NV φλας:	256Kbytes
Μετασχηματιστής ρεύματος :	AC110V/240v □ 5A
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος :	DC 24V / 2.5A
Προμήθεια συρτάρι μετρητών:	24v DC/1a
Το έργο του :	Θερμοκρασία (0 ~ Υγρασία (10 ~ 80%)) Όχι N Συμπυκνώνονται)
Το έργο του :	Θερμοκρασία (0-45) Βαθμό Κελσίου, Υγρασία (10-80%) Όχι N Συμπυκνώνονται
Αποθήκευσης του :	Θερμοκρασία (-10 ~ 60 °C) ; Η Umidity (10 ~ 80%)
Το μέγεθος των χαρακτήρων :	Της Ηράπεζας , Fonta: 1,5 * 3 0 MM/FONTB : 1.1 * 2.1 mm
Barcode:	UPC-a/upc-ε/ja) EAN13) /jan8) Ean8/code39/itf code93/code128
Χαρακτήρες:	PC347) Τυπικά για Ευρώπη) □ Κατακάνα □ PC850) Πολύγλωσσο) □ PC860) Πορτογαλικά) □ PC863) Καναδική-Γαλλικά) □ PC865) Σκανδιναβική) □ Δυτική Ευρώπη □ Ελληνικά □ Εβραϊκά □ Ανατολική Ευρώπη □ Ιράν □ WPC1252 □ PC866) Κυριλλικά No 2) □ PC852) Latin2) □ PC858 □ Iranii □ Λετονικά □ Αραβικά □ PT151) 1251)
Φυσικά χαρακτηριστικά :	Βάρος : 1,25 kg