

Νέος προγραμματιζόμενος 3 ιντσών wifi θερμικό εκτυπωτή αυτόματης κοπής με οδηγό

(M / N: OCPP-80F)

Χαρακτηριστικό:

- 1.300mm / sprintinghigh-speed, βελτιώνουν την απόδοση εκτύπωσης
- 2.2048Ksuper buffer εισόδου, για να αποφευχθεί η απώλεια λογαριασμών
- 3.Support1D, 2D εκτύπωση γραμμικού κώδικα
4. Υποστηρίξτε τον μαύρο προσδιορισμό της γραμματοσειράς και την εκ νέου εκτύπωση
5. Υποστηρίξτε τη λειτουργία παρακολούθησης εκτυπωτή, για να αποφύγετε την απώλεια λογαριασμών.
6. Εξαιρετική αδιάβροχη, αντιολισθητική, αντιρρυπαντική δομή
- 7.Movablebaffle σχεδιασμό, υποστήριξη 80MM, 58MM διαφορετικό πλάτος χαρτί εκτύπωσης.

Προσδιορισμός:

| Είδος | Παράμετροι |
|------------------------------|--|
| Μέθοδος εκτύπωσης | Θερμική γραμμή |
| Πλάτος εκτύπωσης | 72 mm |
| Ανάλυση | 576 Dots / Γραμμή ή 512 Dots / Γραμμή (8dots / mm, 203dpi) |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 300mm / δευτερόλεπτο |
| Διεπαφή | USB + COM + LAN USB USB + LAN + WIFI ή USB + BT + WIFI USB + BT |
| Διάστιχο | 3.75mm (Μπορεί να προσαρμόσει την απόσταση μεταξύ γραμμών με εντολή) |
| Γραμμή αριθ. | FontA-48Lines / FontB-64Lines / Απλή, παραδοσιακή κινεζική-24 γραμμές |
| Χαρακτήρας | τυπικές απλές / παραδοσιακές κινεζικές γραμματοσειρές GB18030 |
| Μέγεθος χαρακτήρων | Χαρακτήρας ANK, γραμματοσειρά A: 1,5 × 3,0 χιλιοστά (12 × 24 κουκκίδες) Γραμματοσειρά: 1,1 × 2,1 χιλιοστά (9 × 17 στιγμές) Απλοποιημένα / Παραδοσιακά κινέζικα: 3,0 × 3,0 χιλιοστά (24 × 24 κουκκίδες) |
| Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων | PC837 / Katkana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / Ανατολικά Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / PC1001 / (Λετονικά) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλανδικά) |
| Bar code | 1D barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D barcode: QRCODE |
| Εκτύπωση γραφικών | Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap |
| Λειτουργία κοπής | Μισή κοπή |
| Τύπος | Θερμικός |
| Πλάτος | 79,5 ± 0,5 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Διάμετρος | ≤80mm |
| Μέθοδος τροφοδοσίας | Εύκολη τροφοδοσία (τροφοδοσία Clamshell) |
| Εντολές | ESC / POS |
| Φορτιστής | Είσοδος: AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz |
| | Έξοδος: DC 24V / 2,5A |
| Εξόδου μετρητών συρταριού | DC 24V / 1A |
| Buffer εισόδου | 2048K bytes |
| NV Flash | 256K bytes |
| Βάρος | 1,2 KG |
| Διάσταση | 186 * 145 * 135 |
| Εργαζόμενος | Θερμοκρασία: 5 ~ 45 ° C, Υγρασία: 10 ~ 80% |
| Αποθήκευση | Θερμοκρασία: -10 ~ 50 βαθμοί Κελσίου, Υγρασία: 10 ~ 90% (Nodew) |
| Εκτύπωση επικεφαλής ζωή | 100KM (πυκνότητα εκτύπωσης LE.12.5) |
| Η ζωή του κόφτη | 1000.000 φορές |
| Οδηγός | Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1 |



OCP-80F



www.ocominc.com

