

2016 OCOM νέο σχέδιο εκτυπωτή ημερομηνία κώδικα υψηλής ποιότητας (M / N: OCBP-004A / B)

Χαρακτηριστικά

I 200 Mhz 32-Bit RISC επεξεργαστή με 8 MB SDRAM,

Μνήμη 4 MB Flash

I Dual-Motor Gear Driven Σχεδιασμός

I 127 mm (5 ") ιντσών ανά δευτερόλεπτο ταχύτητα εκτύπωσης

I 300 Meter (984 ') Κορδέλα παρέχουν σε 25,4 mm (1 ") Πυρήνας

I Εκτύπωση Μηχανισμός Για Kiosk Εφαρμογή

I TSPL-EZ™ Firmware μμεείται TPLE Και TPLZ Γλώσσες Υποστήριξη

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Μοντέλο εκτυπωτή | OCBP-004A | OCBP-004B |
| Ανάλυση | 8 dots / mm (203 DPI) | 12 dots / mm (300 DPI) |
| μέθοδος εκτύπωσης | Thermal Transfer & amp? άμεση θερμική | |
| Μαx. ταχύτητα εκτύπωσης | 127 mm (5 ") / s | 101,6 mm (4 ") / s |
| Μαx. πλάτος εκτύπωσης | 108 mm (4,25 ") | 104 χιλιοστά (4,09 ") |
| Μαx. μήκος εκτύπωσης | 2.794 χιλιοστά (110 ") | 1016 mm (40 ") |
| Τύπος πολυμέσων | Συνεχής, die-cut, μαύρο σημάδι, ανεμιστήρας φορές, εγκοπές (έξω από τραύμα) | |
| πλάτος Media | 20-112mm (0.78 "-4.4") | |
| πάχος μέσων | 0,06 ~ 0,254 χιλιοστά (2,36 ~ 10 εκ) | |
| μήκος της ετικέτας | 10 ~ 2794 χιλιοστά (0,39 "~ 110") | 10 ~ 1016 χιλιοστά (0,39 "~ 40") |
| ικανότητας ρολό ετικετών | 127 mm (5 ") OD (έξω από τραύμα) | |
| Κορδέλα & amp? Πλάτος κορδέλα | 300 μ, max. OD 67 χιλιοστά, 1 "πυρήνα (μελάني επικάλυψη έξω), 40 χιλιοστά ~ 110 χιλιοστά (1.6" ~ 4,3 ") | |
| Περίφραξη | Διπλού τοιχώματος πλαστικό | |
| φυσική διάσταση | 234 mm (W) x194.8 mm (H) x 302,5 mm (D) | |
| Βάρος | 3,1 kg (6,83 λίβρες) | |
| επεξεργαστής | 32-bit RISC CPU | |
| Μνήμη | 4MB Flash Memory | |
| | 8MB SDRAM | |
| | συσκευή ανάγνωσης καρτών SD για επέκταση μνήμης Flash, έως και 4 GB | |
| διασύνδεση | <ul style="list-style-type: none"> • USB2.0 • RS-232 (εργοστασιακή επιλογή) • Centronics (εργοστασιακή επιλογή) • Εσωτερική Ethernet, 10/100 Mbps (εργοστασιακή επιλογή) • Bluetooth (εργοστασιακή επιλογή) • Εξωτερική 802.11 b / g / n ασύρματη (εργοστασιακή επιλογή) | |
| Δύναμη | Εξωτερικό τροφοδοτικό καθολική μεταγωγής | |
| | Input: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz | |
| | Εξοδος: DC 24V, 2.5A, 60W | |
| διακόπτη λειτουργίας, κουμπί, LED | 1 διακόπτη τροφοδοσίας, κουμπί 1 ζωοτροφών & amp? 1 LED (3 χρώματα: κόκκινο, μωβ & amp? Bule) | |
| αισθητήρες | Μαύρο σημάδι ανακλαστικό αισθητήρα (θέση ρυθμιζόμενο) | |
| | Επικεφαλής ανοιχτό αισθητήρα | |
| | Μεταφορικό αισθητήρα κενό | |
| | αισθητήρα τέλος κορδέλα | |
| Real Time Clock | Πρότυπο | |
| εσωτερικές γραμματοσειρές | 8 αλφαριθμητικούς γραμματοσειρές bitmap | |
| | Υποστήριξη TTF γραμματοσειρών. | |

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| γραμμωτού κώδικα | 1D barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 υποσύνολα A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και UPC 2 (5) ψηφία add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, Κίνα POST 2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, κώδικα QR |
| Γραφικός | BIMAP, BMP, PCX (Max. 256 χρώματα) |
| περιστροφή γραμματοσειρά και το barcode | 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° |
| γλώσσα του εκτυπωτή | TSPL (EPL, ZPL, DPL) |
| περιβάλλον κατάσταση | Λειτουργία: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση Αποθήκευσης: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση |
| ρύθμιση της ασφάλειας | FCC, CE, CCC, CB |
| περιβαλλοντικές ανησυχίες | Συμμορφωθείτε με τις RoHS |
| Αξεσουάρ | ①Windows δίσκο CD με το λογισμικό επισήμανση? ②Quick ξεκινήσει οδηγός? Καλωδίου ③USB? ④Power καλώδιο? ⑤External τροφοδοτικό καθολική αλλαγή? ⑥Label άξονα, για τον καθορισμό καρτέλα x 2, 1.5 "μετασχηματιστή πυρήνα x 2? ⑦Ribbon άξονα x 2? ⑧Ribbon πυρήνα χαρτί? ⑨Media |
| επιλογές εργοστάσιο | Εσωτερική Ethernet, 10/100 Mbps, RS-232, Centronics παράλληλη διασύνδεση |
| επιλογές Dealer | ενότητα Peel-off, γκιλοτίνας κόπτης (πλήρης περικοπή ή μερική περικοπή) Media πάχος 0,06 ~ 0,19 χιλιοστά, 500000 περικοπές? 0,20 ~ 0,25 χιλιοστά, 200000 περικοπές |
| Επιλογές χρήστη | Εξωτερικές ρολό mount, OD μέσα ενημέρωσης. 214 χιλιοστά (8.4 ") με 25,4 mm (1") πυρήνα, Εξωτερικού ρολό mount του σκάφους, μονάδα Bluetooth (σειριακή διεπαφή), 802.11 b / g / n ασύρματη μονάδα (σειριακή διεπαφή), RFIDmodule. |

