

2016 OCOM νέο σχεδιασμό εκτυπωτών υψηλής ποιότητας κώδικα, εκτυπωτές κώδικα (M / N: OCBP-004A / B)

Χαρακτηριστικά

200 Mhz 32-Bit RISC επεξεργαστή με 8 MB SDRAM,

Μνήμη 4 MB Flash

Dual-Motor Gear Driven Σχεδιασμός

127 mm (5 ") ιντσών ανά δευτερόλεπτο ταχύτητα εκτύπωσης

300 Meter (984 ') Κορδέλα παρέχουν σε 25,4 mm (1 ") Πυρήνας

Εκτύπωση Μηχανισμός Για Kiosk Εφαρμογή

TSPL-EZ™ Firmware μμείται TPLE Και TPLZ Γλώσσες Υποστήριξη

Μοντέλο εκτυπωτή	OCBP-004A	OCBP-004B
Ανάλυση	8 dots / mm (203 DPI)	12 dots / mm (300 DPI)
μέθοδος εκτύπωσης	Thermal Transfer & amp? άμεση θερμική	
Μαx. ταχύτητα εκτύπωσης	127 mm (5 ") / s	101,6 mm (4 ") / s
Μαx. πλάτος εκτύπωσης	108 mm (4,25 ")	104 χιλιοστά (4,09 ")
Μαx. μήκος εκτύπωσης	2.794 χιλιοστά (110 ")	1016 mm (40 ")
Τύπος πολυμέσων	Συνεχής, die-cut, μαύρο σημάδι, ανεμιστήρας φορές, εγκοπές (έξω από τραύμα)	
πλάτος Media	20-112mm (0.78 "-4.4")	
πάχος μέσων	0,06 ~ 0,254 χιλιοστά (2,36 ~ 10 εκ)	
μήκος της ετικέτας	10 ~ 2794 χιλιοστά (0,39 "~ 110")	10 ~ 1016 χιλιοστά (0,39 "~ 40")
ικανότητας ρολό ετικετών	127 mm (5 ") OD (έξω από τραύμα)	
Κορδέλα & amp? Πλάτος κορδέλα	300 μ, max. OD 67 χιλιοστά, 1 "πυρήνα (μελάني επικάλυψη έξω), 40 χιλιοστά ~ 110 χιλιοστά (1.6" ~ 4,3 ")	
Περίφραξη	Διπλού τοιχώματος πλαστικό	
φυσική διάσταση	234 mm (W) x194.8 mm (H) x 302,5 mm (D)	
Βάρος	3,1 kg (6,83 λίβρες)	
επεξεργαστής	32-bit RISC CPU	
Μνήμη	4MB Flash Memory	
	8MB SDRAM	
	συσκευή ανάγνωσης καρτών SD για επέκταση μνήμης Flash, έως και 4 GB	
διασύνδεση	<ul style="list-style-type: none"> • USB2.0 • RS-232 (εργοστασιακή επιλογή) • Centronics (εργοστασιακή επιλογή) • Εσωτερική Ethernet, 10/100 Mbps (εργοστασιακή επιλογή) • Bluetooth (εργοστασιακή επιλογή) • Εξωτερική 802.11 b / g / n ασύρματη (εργοστασιακή επιλογή) 	
Δύναμη	Εξωτερικό τροφοδοτικό καθολική μεταγωγής	
	Input: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz	
	Εξοδος: DC 24V, 2.5A, 60W	
διακόπτη λειτουργίας, κουμπί, LED	1 διακόπτη τροφοδοσίας, κουμπί 1 ζωοτροφών & amp? 1 LED (3 χρώματα: κόκκινο, μωβ & amp? Bule)	
αισθητήρες	Μαύρο σημάδι ανακλαστικό αισθητήρα (θέση ρυθμιζόμενο)	
	Επικεφαλής ανοιχτό αισθητήρα	
	Μεταφορικό αισθητήρα κενό	
	αισθητήρα τέλος κορδέλα	
Real Time Clock	Πρότυπο	
εσωτερικές γραμματοσειρές	8 αλφαριθμητικούς γραμματοσειρές bitmap	
	Υποστήριξη TTF γραμματοσειρών.	

γραμμωτού κώδικα	1D barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 υποσύνολα A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και UPC 2 (5) ψηφία add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, Κίνα POST 2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, κώδικα QR
Γραφικός	BIMAP, BMP, PCX (Max. 256 χρώματα)
περιστροφή γραμματοσειρά και το barcode	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
γλώσσα του εκτυπωτή	TSPL (EPL, ZPL, DPL)
περιβάλλον κατάσταση	Λειτουργία: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση Αποθήκευσης: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση
ρύθμιση της ασφάλειας	FCC, CE, CCC, CB
περιβαλλοντικές ανησυχίες	Συμμορφωθείτε με τις RoHS
Αξεσουάρ	①Windows δίσκο CD με το λογισμικό επισήμανση? ②Quick ξεκινήσει οδηγός? Καλωδίου ③USB? ④Power καλώδιο? ⑤External τροφοδοτικό καθολική αλλαγή? ⑥Label άξονα, για τον καθορισμό καρτέλα x 2, 1.5 "μετασχηματιστή πυρήνα x 2? ⑦Ribbon άξονα x 2? ⑧Ribbon πυρήνα χαρτί? ⑨Media
επιλογές εργοστάσιο	Εσωτερική Ethernet, 10/100 Mbps, RS-232, Centronics παράλληλη διασύνδεση
επιλογές Dealer	ενότητα Peel-off, γκιλοτίνας κόπτης (πλήρης περικοπή ή μερική περικοπή) Media πάχος 0,06 ~ 0,19 χιλιοστά, 500000 περικοπές? 0,20 ~ 0,25 χιλιοστά, 200000 περικοπές
Επιλογές χρήστη	Εξωτερικές ρολό mount, OD μέσα ενημέρωσης. 214 χιλιοστά (8.4 ") με 25,4 mm (1") πυρήνα, Εξωτερικού ρολό mount του σκάφους, μονάδα Bluetooth (σειριακή διεπαφή), 802.11 b / g / n ασύρματη μονάδα (σειριακή διεπαφή), RFIDmodule.

