

# OCBP-004--2016 OCOM νέο σχεδιασμό υψηλής ποιότητας εκτυπωτή ετικετών ζέβρα, ετικέτα του εκτυπωτή Zebra (M / N: OCBP-004A / B)

## Χαρακτηριστικά

I 200 Mhz 32-Bit RISC επεξεργαστή με 8 MB SDRAM,

Μνήμη 4 MB Flash

I Dual-Motor Gear Driven Σχεδιασμός

I 127 mm (5 ") ιντσών ανά δευτερόλεπτο ταχύτητα εκτύπωσης

I 300 Meter (984 ') Κορδέλα παρέχουν σε 25,4 mm (1 ") Πυρήνας

I Εκτύπωση Μηχανισμός Για Kiosk Εφαρμογή

I TSPL-EZ™ Firmware μμεείται TPLE Και TPLZ Γλώσσες Υποστήριξη

|                                   |  |                                  |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| Μοντέλο εκτυπωτή                  | OCBP-004A  | OCBP-004B                        |
| Ανάλυση                           | 8 dots / mm (203 DPI)  | 12 dots / mm (300 DPI)           |
| μέθοδος εκτύπωσης                 | Thermal Transfer & amp? άμεση θερμική  |                                  |
| Μαx. ταχύτητα εκτύπωσης           | 127 mm (5 ") / s   | 101,6 mm (4 ") / s               |
| Μαx. πλάτος εκτύπωσης             | 108 mm (4,25 ")  | 104 χιλιοστά (4,09 ")            |
| Μαx. μήκος εκτύπωσης              | 2.794 χιλιοστά (110 ")   | 1016 mm (40 ")                   |
| Τύπος πολυμέσων                   | Συνεχής, die-cut, μαύρο σημάδι, ανεμιστήρας φορές, εγκοπές (έξω από τραύμα)  |                                  |
| πλάτος Media                      | 20-112mm (0.78 "-4.4")   |                                  |
| πάχος μέσων                       | 0,06 ~ 0,254 χιλιοστά (2,36 ~ 10 εκ)   |                                  |
| μήκος της ετικέτας                | 10 ~ 2794 χιλιοστά (0,39 "~ 110")  | 10 ~ 1016 χιλιοστά (0,39 "~ 40") |
| ικανότητας ρολό ετικετών          | 127 mm (5 ") OD (έξω από τραύμα)   |                                  |
| Κορδέλα & amp? Πλάτος κορδέλα     | 300 μ, max. OD 67 χιλιοστά, 1 "πυρήνα (μελάνι επικάλυψη έξω), 40 χιλιοστά ~ 110 χιλιοστά (1.6" ~ 4,3 ")  |                                  |
| Περίφραξη                         | Διπλού τοιχώματος πλαστικό   |                                  |
| φυσική διάσταση                   | 234 mm (W) x194.8 mm (H) x 302,5 mm (D)  |                                  |
| Βάρος                             | 3,1 kg (6,83 λίβρες)   |                                  |
| επεξεργαστής                      | 32-bit RISC CPU  |                                  |
| Μνήμη                             | 4MB Flash Memory<br>8MB SDRAM<br>συσκευή ανάγνωσης καρτών SD για επέκταση μνήμης Flash, έως και 4 GB   |                                  |
| διασύνδεση                        | • USB2.0 • RS-232 (εργοστασιακή επιλογή) • Centronics (εργοστασιακή επιλογή) • Εσωτερική Ethernet, 10/100 Mbps (εργοστασιακή επιλογή)<br>• Bluetooth (εργοστασιακή επιλογή) • Εξωτερική 802.11 b / g / n ασύρματη (εργοστασιακή επιλογή) |                                  |
| Δύναμη                            | Εξωτερικό τροφοδοτικό καθολική μεταγωγής<br>Input: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz<br>Έξοδος: DC 24V, 2.5A, 60W   |                                  |
| διακόπτη λειτουργίας, κουμπί, LED | 1 διακόπτη τροφοδοσίας, κουμπί 1 ζωοτροφών & amp? 1 LED (3 χρώματα: κόκκινο, μωβ & amp? Blue)  |                                  |
| αισθητήρες                        | Μαύρο σημάδι ανακλαστικό αισθητήρα (θέση ρυθμιζόμενο)<br>Επικεφαλής ανοιχτό αισθητήρα<br>Μεταφορικό αισθητήρα κενό<br>αισθητήρα τέλος κορδέλα  |                                  |
| Real Time Clock                   | Πρότυπο  |                                  |
| εσωτερικές γραμματοσειρές         | 8 αλφαριθμητικούς γραμματοσειρές bitmap<br>Υποστήριξη TTF γραμματοσειρών.  |                                  |

|   |   |
|---|---|
| γραμμωτού κώδικα                        | 1D barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 υποσύνολα A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και UPC 2 (5) ψηφία add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, Κίνα POST<br>2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, κώδικα QR             |
| Γραφικός                                | BIMAP, BMP, PCX (Max. 256 χρώματα)  |
| περιστροφή γραμματοσειρά και το barcode | 0 °, 90 °, 180 °, 270 °   |
| γλώσσα του εκτυπωτή                     | TSPL (EPL, ZPL, DPL)  |
| περιβάλλον κατάσταση                    | Λειτουργία: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση<br>Αποθήκευσης: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση   |
| ρύθμιση της ασφάλειας                   | FCC, CE, CCC, CB  |
| περιβαλλοντικές ανησυχίες               | Συμμορφωθείτε με τις RoHS   |
| Αξεσουάρ                                | ①Windows δίσκο CD με το λογισμικό επισήμανση? ②Quick ξεκινήσει οδηγός? Καλωδίου ③USB? ④Power καλώδιο?<br>⑤External τροφοδοτικό καθολική αλλαγή? ⑥Label άξονα, για τον καθορισμό καρτέλα x 2, 1.5 "μετασχηματιστή πυρήνα x 2?<br>⑦Ribbon άξονα x 2? ⑧Ribbon πυρήνα χαρτί? ⑨Media |
| επιλογές εργοστάσιο                     | Εσωτερική Ethernet, 10/100 Mbps, RS-232, Centronics παράλληλη διασύνδεση  |
| επιλογές Dealer                         | ενότητα Peel-off, γκιλοτίνας κόπτης (πλήρης περικοπή ή μερική περικοπή) Media πάχος 0,06 ~ 0,19 χιλιοστά, 500000 περικοπές? 0,20 ~ 0,25 χιλιοστά, 200000 περικοπές  |
| Επιλογές χρήστη                         | Εξωτερικές ρολό mount, OD μέσα ενημέρωσης. 214 χιλιοστά (8.4 ") με 25,4 mm (1") πυρήνα, Εξωτερικού ρολό mount του σκάφους, μονάδα Bluetooth (σειριακή διεπαφή), 802.11 b / g / n ασύρματη μονάδα (σειριακή διεπαφή), RFIDmodule.  |

