

Έγχρωμος εκτυπωτής ετικετών άμεσης θερμικής μεταφοράς θερμικής μεταφοράς 203DPI (Μοντέλο: AAAO-004)

Χαρακτηριστικά

- 200 Mhz επεξεργαστής RISC 32-Bit Με 8 MB SDRAM,
- 4 MB μνήμης Flash
- 1 Σχεδιασμός με κινητήρα με διπλό κινητήρα
- 1 127 Mm (5 ") ίντσες ανά δευτερόλεπτο Ταχύτητα εκτύπωσης
- 1 300 Meter (984 ') Τροφοδοσία κορδέλας σε πυρήνα 25,4 Mm (1 ")
- 1 Μηχανισμός εκτύπωσης για εφαρμογή σε περίπτερο
- 1 Το Firmware TSPL-EZ™ εξομοιώνει την Υποστήριξη γλωσσών TPLE και TPLZ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	AAAO-004A	AAAO-004B
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203 DPI)	12 στιγμές / mm (300 DPI)
Μέθοδος εκτύπωσης	Thermal Transfer & Άμεση Θερμική	
Μέγιστη. ταχύτητα εκτύπωσης	127 mm (5 ") / s	101,6 mm (4 ") / s
Μέγιστη. πλάτος εκτύπωσης	108 mm (4,25 ")	104 mm (4.09 ")
Μέγιστη. μήκος εκτύπωσης	2794 mm (110 ")	1016 mm (40 ")
Τύπος πολυμέσων	Συνεχής, πεπερασμένη, μαύρη σήμανση, ανεμιστήρας, πτυχωτή (εξωτερική πληγή)	
Μέγεθος πλάτους	20-112 χιλιοστά (0.78 "-4.4")	
Πάχος μέσου	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Μήκος ετικέτας	10 ~ 2.794 mm (0.39 "~ 110")	10 ~ 1,016 mm (0,39 "~ 40")
Ικανότητα ρολού ετικετών	127 mm (5 ") OD (εκτός τραύματος)	
Κορδέλα & Κορδέλα πλάτος	Μήκους 300 m, μέγ. OD 67 mm, 1 "πυρήνας (με μελάνη επικαλυμμένο εξωτερικά), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3 ")	
Περιφραξη	Πλαστικό διπλού τοιχώματος	
Φυσική διάσταση	234 mm (W) x 194,8 mm (H) X 302,5 mm (D)	
Βάρος	3.1 kg (6.83 lbs)	
Επεξεργαστής	32-bit RISC CPU	
Μνήμη	4MB Flash Memory	
	8MB SDRAM	
	Αναγνώστη καρτών SD για επέκταση μνήμης Flash, έως και 4 GB	
Διεπαφή	USB2.0 • RS-232 (εργοστασιακή επιλογή) • Centronics (εργοστασιακή επιλογή) • Εσωτερικό Ethernet, 10/100 Mbps (εργοστασιακή επιλογή) Bluetooth (εργοστασιακή επιλογή) • Εξωτερική ασύρματη σύνδεση 802.11 b / g / n (εργοστασιακή επιλογή)	
Εξουσία	Εξωτερική γενική τροφοδοσία ρεύματος	
	Είσοδος: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz	
	Εξοδος: DC 24V, 2.5A, 60W	
Διακόπτης λειτουργίας, κουμπί, LED	1 διακόπτης τροφοδοσίας, 1 κουμπί τροφοδοσίας & 1 LED (3 χρώματα: κόκκινο, μωβ & μπουλέ)	
Αισθητήρες	Μαύρος αισθητήρας ανακλαστικού σήματος (ρυθμιζόμενο με pos)	
	Αισθητήρας ανοικτής κεφαλής	
	Διαπερατός αισθητήρας κενού	
	Αισθητήρας τελικής κορδέλας	
Ρολί πραγματικού χρόνου	Πρότυπο	

Εσωτερικές γραμματοσειρές	8 αλφαριθμητικές γραμματοσειρές bitmap Υποστηρίξτε τη γραμματοσειρά TTF.
Bar code	1D barcode: Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Υποσύνολο Κώδικα 128 A, B, C, Codabar, Ενδιάμεσα 2 από 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και UPC 2 (5) πρόσθετα ψηφίων, MSI, PLESSEY, POS TNET, Κίνα POS T 2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
Γραφικός	BIMAP, BMP, PCX (Μέγιστα 256 χρώματα)
Γραμματοσειρά και περιστροφή γραμμωτού κώδικα	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Γλώσσα εκτυπωτή	TSPL (EPL, ZPL, DPL)
Κατάσταση περιβάλλοντος	Λειτουργία: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση Αποθήκευση: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση
Κανονισμοί ασφαλείας	FCC, CE, CCC, CB
Περιβαλλοντική ανησυχία	Συμμορφωθείτε με την οδηγία RoHS
αξεσουάρ	① Το δίσκο CD του λογισμικού επισήμανσης των Windows, ② Οδηγός γρήγορης εκκίνησης, ③ USB καλώδιο, ④ Καλώδιο ισχύος, ⑤ Εξωτερική τροφοδοσία γενικής χρήσης, ⑥ Αντλία άξονα, γλωττίδα στερέωσης x 2, προσαρμογέας πυρήνα 1,5 "x 2, ⑦ Άξονας ράβδου x 2, ⑧ Πυρήνας χαρτιού με ράβδο, ⑨ Media
Εργοστασιακές επιλογές	Εσωτερικό Ethernet, 10/100 Mbps, RS-232, παράλληλη διασύνδεση Centronics
Επιλογές αντιπροσώπου	Μονάδα αποφλοίωσης, κόπτης κοπής (πλήρης κοπή ή μερική κοπή) Πάχος μέσου 0.06 ~ 0.19mm, 500000 περικοπές, 0,20 ~ 0,25mm, 200000 περικοπές
Επιλογές χρηστών	Εξωτερική στήριξη κυλίνδρων, μέσω OD. 214 mm (8,4 ") με πυρήνα 25,4 mm (1"), Εξωτερική πλακέτα στήριξης ρολών, Μονάδα Bluetooth (σειριακή διεπαφή), ασύρματη μονάδα 802.11 b / g / n (σειριακή διεπαφή), RFIDmodule.

