

4 "300DPI Thermal Transfer και άμεση θερμική εκτύπωση ετικετών γραμμωτού κώδικα (M / N: AAOO-004B-I_)

Χαρακτηριστικά:

200 Mhz επεξεργαστής RISC 32-Bit Με 8 MB SDRAM,
 4 MB μνήμης Flash
 Σχεδίαση με κινητήρα με διπλό κινητήρα
 127 mm (5 ") ίντσες ανά δευτερόλεπτο ταχύτητα εκτύπωσης
 Δορυφορική κεραία 300 μέτρων (984 ') σε πυρήνα 25,4 Mm (1 ")
 Μηχανισμός εκτύπωσης για εφαρμογή σε περίπτερο
 Το TSPL-EZ™ Firmware εξομοιώνει τις γλώσσες TPLE και TPLZ Υποστήριξη

Παράμετροι:

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	AAOO-004A	AAAO-004B
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203 DPI)	12 κουκκίδες / mm (300 DPI)
Μέθοδος εκτύπωσης	Thermal Transfer & Άμεση Θερμική	
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	127 mm (5") / S	101.6 mm (4") / S
Μέγιστη πλάτος εκτύπωσης	108 mm (4,25 ")	104 mm (4.09")
Μέγιστη μήκος εκτύπωσης	2794 mm (110")	1016 mm (40")
Τύπος πολυμέσων	Συνεχής, πεπερασμένη, μαύρη σήμανση, ανεμιστήρας, πτυχωτή (εξωτερική πληγή)	
Μέγεθος πλάτους	20-112 χιλιοστά (0.78 "-4.4")	
Πάχος μέσου	0,06 ~ 0.254 mm (2,36 ~ 10 χιλιοστό της ίντσας)	
Μήκος ετικέτας	10 ~ 2,794 mm (0.39"~ 110")	10 ~ 1,016 mm (0.39"~ 40")
Ικανότητα ρολού ετικετών	127 mm (5 ") OD (εκτός τραύματος)	
Ταινία&αμπεράζ;Πλάτος κορδέλας	Μήκους 300 m, μέγ. OD 67 mm, 1 "πυρήνας (με μελάνη επικαλυμμένο εξωτερικά), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3 ")	
Περίφραξη	Πλαστικό διπλού τοιχώματος	
Φυσική διάσταση	234 mm(W),X194.8 mm(H),x302.5 mm (ρε),	
Βάρος	3.1 κιλό(6.83 lbs),	
Επεξεργαστής	32-bit RISC CPU	
Μνήμη	4MB Flash Memory 8MB SDRAM Αναγνώστη καρτών SD για επέκταση μνήμης Flash, έως και 4 GB	
Διεπαφή	• USB2.0• RS-232 (εργοστασιακή επιλογή) • Centronics (εργοστασιακή επιλογή) • Εσωτερικό Ethernet, 10/100 Mbps (εργοστασιακή επιλογή) • Bluetooth (εργοστασιακή επιλογή) • Εξωτερική ασύρματη σύνδεση 802.11 b / g / n (εργοστασιακή επιλογή)	
Εξουσία	Εξωτερική γενική τροφοδοσία ρεύματος Είσοδος: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz Έξοδος: DC 24V, 2.5A, 60W	
Διακόπτης λειτουργίας, κουμπί, LED	1 διακόπτης τροφοδοσίας, 1 κουμπί τροφοδοσίας & 1 LED (3 χρώματα: κόκκινο, μωβ & μπουλέ)	

Αισθητήρες	Μαύρος αισθητήρας ανακλαστικού σήματος (ρυθμιζόμενο με pos)
	Αισθητήρας ανοικτής κεφαλής
	Διαπερατός αισθητήρας κενού
	Αισθητήρας τελικής κορδέλας
Ρολόι πραγματικού χρόνου	Πρότυπο
Εσωτερικές γραμματοσειρές	8 αλφαριθμητικές γραμματοσειρές bitmap
	Υποστηρίξτε τη γραμματοσειρά TTF.
Bar code	1D barcode:Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Υποσύνολο κωδικού 128 A, B, C, Codabar, Ενδιάμεσα 2 από 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E 5) ψηφία add-on, MSI, PLESSEY, POS TNET, Κίνα POS T
	2D bar code:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, κώδικας QR
Γραφικός	BIMAP, BMP, PCX (Μέγιστα 256 χρώματα)
Γραμματοσειρά και περιστροφή γραμμωτού κώδικα	0 °,90 °,180 °,270 °
Γλώσσα εκτυπωτή	TSPL (EPL,ZPL,DPL)
Κατάσταση περιβάλλοντος	Λειτουργία: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση
	Αποθήκευση: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση
Κανονισμοί ασφαλείας	FCC,CE, CCC,CB
Περιβαλλοντική ανησυχία	Συμμορφωθείτε με την οδηγία RoHS
αξεσουάρ	①Δισκέτα δίσκου CD λογισμικού Windows.②Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.③καλώδιο USB.④Καλώδιο τροφοδοσίας.⑤Εξωτερική γενική τροφοδοσία ρεύματος.⑥Ετικέτα άξονα, γλωττίδα στερέωσης x 2, προσαρμογέας πυρήνα 1,5 "x 2.⑦Άξονας κορδέλας x 2.⑧Κορδόνι χαρτιού με κορδέλα.⑨Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Εργοστασιακές επιλογές	Εσωτερικό Ethernet, 10/100 Mbps, RS-232,Παράλληλη διασύνδεση Centronics
Επιλογές αντιπροσώπου	Μονάδα αποφλοίωσης, κόπτης κοπής (πλήρης κοπή ή μερική κοπή) Πάχος μέσου 0.06 ~ 0.19mm, 500000 περικοπές, 0.20 ~ 0.25mm, 200000 περικοπές
Επιλογές χρηστών	Εξωτερική στήριξη κυλίνδρων, μέσων OD. 214 mm (8,4 ") με πυρήνα 25,4 mm (1") , Εξωτερική πλακέτα στήριξης ρολών, Μονάδα Bluetooth (σειριακή διασύνδεση), ασύρματη μονάδα 802.11 b / g / n (serial), RFIDmodule.

Εκθεση Προϊόντος:



Επικοινωνία:



Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products