

OCBP -004 Commercial Φτηνές αλουμινίου Lable Barcode εκτυπωτή ΕΤΙΚΕΤΩΝ

(M / N: AAAO-004A / B)

Χαρακτηριστικά:

200 Mhz επεξεργαστής RISC 32-Bit Με 8 MB SDRAM, 4 MB μνήμης Flash

Σχεδίαση με κινητήρα με διπλό κινητήρα

127 mm (5 ") ίντσες ανά δευτερόλεπτο ταχύτητα εκτύπωσης

Παροχή κορδέλλας 300 μέτρων (984 ') σε πυρήνα 25,4 Mm (1 ")

Μηχανισμός εκτύπωσης για εφαρμογή σε περίπτερο

TSPL-EZ; Το υλικολογισμικό εξομοιώνει την υποστήριξη γλωσσών TPLE και TPLZ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	AAOO-004A	AAOO-004B
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203 DPI)	12 στιγμές / mm (300 DPI)
Μέθοδος εκτύπωσης	Thermal Transfer & Άμεση Θερμική	
Μέγιστη. ταχύτητα εκτύπωσης	127 mm (5 ") / s	101,6 mm (4 ") / s
Μέγιστη. πλάτος εκτύπωσης	108 mm (4,25 ")	104 mm (4.09 ")
Μέγιστη. μήκος εκτύπωσης	2794 mm (110 ")	1016 mm (40 ")
Τύπος πολυμέσων	Συνεχής, αποκοπή, μαύρο σήμα, αναδιπλούμενος, με εγκοπή (εξωτερικό τραύμα)	
Μέγεθος πλάτους	20-112 χιλιοστά (0.78 "-4.4")	
Πάχος μέσου	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Μήκος ετικέτας	10 ~ 2.794 mm (0.39 " ~ 110")	10 ~ 1,016 mm (0,39 " ~ 40")
Ικανότητα ρολού ετικετών	127 mm (5 ") OD (εξωτερικό τραύμα)	
Κορδέλα & Κορδέλα πλάτος	Μήκος 300 m, μέγ. OD 67 mm, 1 "πυρήνας (με μελάνη επικαλυμμένο εξωτερικά), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3 ")	
Περιγραφή	Πλαστικό με διπλά τοιχώματα	
Φυσική διάσταση	234 mm (W) x 194,8 mm (H) X 302,5 mm (D)	
Βάρος	3.1 kg (6.83 lbs)	
Επεξεργαστής	32-bit RISC CPU	
Μνήμη	4MB Flash Memory 8MB SDRAM Αναγνώστη καρτών SD για επέκταση μνήμης Flash, έως και 4 GB	
Διεπαφή	; USB2.0; RS-232 (εργοστασιακή επιλογή); Centronics (εργοστασιακή επιλογή); Εσωτερικό Ethernet, 10/100 Mbps (εργοστασιακή επιλογή); Bluethooth (εργοστασιακή επιλογή); Εξωτερική ασύρματη σύνδεση 802.11 b / g / n (εργοστασιακή επιλογή)	
Εξουσία	Εξωτερική γενική τροφοδοσία ρεύματος Είσοδος: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz Έξοδος: DC 24V, 2,5A, 60W	

Διακόπτης λειτουργίας, κουμπί, LED	1 διακόπτης τροφοδοσίας, 1 κουμπί τροφοδοσίας & 1 LED (3 χρώματα: κόκκινο, πορφυρό & κυσέλη)
Αισθητήρες	Μαύρος αισθητήρας ανακλαστικού σήματος (ρυθμιζόμενο με pos)
	Αισθητήρας ανοικτής κεφαλής
	Διαπερατός αισθητήρας κενού
	Αισθητήρας τελικής κορδέλας
Ρολόι πραγματικού χρόνου	Πρότυπο
Εσωτερικές γραμματοσειρές	8 αλφαριθμητικές γραμματοσειρές bitmap
	Υποστήριξη γραμματοσειράς TTF.
Bar code	1D γραμμικός κώδικας: Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Υποσύνολο Κώδικα 128 A, B, C, Codabar, Ενδιάμεσα 2 από 5, EAN-8, EAN-13, Τα πρόσθετα EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και UPC 2 (5) ψηφίων, MSI, PLESSEY, POS TNET, Κίνα POS T
	2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
Γραφικός	BIMAP, BMP, PCX (Μέγιστα 256 χρώματα)
Γραμματοσειρά και περιστροφή γραμμωτού κώδικα	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Γλώσσα εκτυπωτή	TSPL (EPL, ZPL, DPL)
Κατάσταση περιβάλλοντος	Λειτουργία: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση
	Αποθήκευση: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση
Κανονισμοί ασφαλείας	FCC, CE, CCC, CB
Περιβαλλοντική ανησυχία	Συμμορφωθείτε με την οδηγία RoHS
αξεσουάρ	① Δίσκος CD λογισμικού επίσημησης των Windows, ② Οδηγός γρήγορης εκκίνησης, ③ ΚαλώδιοUSB, ④Εξαρτημένο καλώδιο, ⑤Εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος γενικής χρήσης ⑥Ασφαίρα λαβής, γλωττίδα στερέωσης x 2, προσαρμογέας πυρήνα 1,5 "x 2; ⑦ Άξονας ράβδου x 2, ⑧ Πυρήνας χαρτιού με ράβδο, ⑨Media
Εργοστασιακές επιλογές	Εσωτερικό Ethernet, 10/100 Mbps, RS-232, παράλληλη διασύνδεση Centronics
Επιλογές αντιπροσώπου	Μονάδα αποφλοιώσεως, Κόπτης κοπής (πλήρης κοπή ή μερική κοπή) Πάχος μέσου 0.06 ~ 0.19mm, 500000 περικοπές, 0,20 ~ 0,25mm, 200000 περικοπές
Επιλογές χρηστών	Εξωτερική στήριξη με ρολό, μέσο OD. 214 mm (8,4 ") με πυρήνα 25,4 mm (1"), Εξωτερική πλακέτα στήριξης ρολών, Μονάδα Bluetooth (σειριακή διεπαφή), ασύρματη μονάδα 802.11 b / g / n (σειριακή διεπαφή), RFIDmodule.

Product show:



Σχετικά έγγραφα:

[Λογισμικό και οδηγό εκτυπωτή ετικετών OCOM](#)