

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ για άμεσες ετικέτες barcode (Μοντέλο: AAAO-005)

Χαρακτηριστικά:

Ετικέτα χαρτιού αυτόματη position;

Οι ετικέτες αποκολλώνται αυτομάτως;

Ρυθμίστε την πίεση κεφαλής εκτυπωτή.

Συμβατό με πολλά λογισμικά ετικετών.

BMP, PCX, BAC εικόνες κατεβάσετε το κατάστημα?

Υποστήριξη Serial, USB, LAN μαζί?

Υποστήριξη PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

Τεχνικές προδιαγραφές:

Μοντέλο εκτυπωτή	AAOO-005
Ανάλυση	203 DPI (8 σημεία / mm)
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Αισθητήρας θερμοκρασίας κεφαλής	Θερμικό βαρίστορ
Αισθητήρας κεφαλής pos	μικροδιακόπτη
Ανίχνευση κάρτας	Φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες
Ταχύτητα εκτύπωσης	127 Mm / sec (μέγιστο). 50,8 mm / sec (λεπτά)
Εκτύπωση πλάτους	16 mm έως 82 mm
Μέση τιμή	Είδος μέσου: ρολό, αυτοκόλλητα, αναδιπλούμενες ετικέτες και ούτω καθεξής. Διάμετρος του στηρίγματος: εσωτερική διάμετρος: 25 mm. διάμετρος: 80 mm
Εσωτερική γραμματοσειρά	Γραμματοσειρά 0 FONT 8; που χρησιμοποιούνται συνήθως σε χαρακτήρες μονής-byte
Μεγέθυνση & Περιστροφικός	Ενίσχυση 1-10 φορές σε πολλαπλές κατευθύνσεις. 0 μοίρες, 90 μοίρες, 180 μοίρες, 270 μοίρες, 360 μοίρες περιστροφή
Από τον τύπο χαρτιού	Lacrima and & ξεφλούδισμα
Κάρτες μνήμης	2 MB FLASH ROM, 2 MB DRAM
Εικόνα	Τα αρχεία εικόνας μονόχρωμων PCX, BMP pos φορτώνονται σε FLASH, DRAM
Barcode	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 +2, EAN13 +5, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA +2, UPCA +5, UPC-E , UPCE +2, UPCE +5, C POST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Διεπαφή	USB + RS232 + LAN ή USB

Εξουσία	Είσοδος: 24 VDC, 2,5 A
περιβάλλον	Θερμοκρασία λειτουργίας: από 5 ° C έως 45 ° C Θερμοκρασία αποθήκευσης: από -40 ° C έως 55 ° C Υγρασία λειτουργίας: 20% ~ 80%, χωρίς συμπύκνωση, ελεύθερος αέρας Υγρασία αποθήκευσης: & lt; = 93% (40 ° C), χωρίς συμπύκνωση, ελεύθερος αέρας
Διάσταση	Διαστάσεις: D220mm * H148mm * W150mm

Διαφορετική γωνία:



Φόρτωση χαρτιού:



Παραγωγή Εικόνες προβολή



Support 4GB DRAM, 4GB NV FLASH
5 INCHES HIGH SPEED PRINTING

- Thermal transfer printer
- External power supply
- Support USB, RS-232C, LAN, GPRS
- Support 8000 DPI, 300 dots/inch

