

Θερμικός εκτυπωτής ετικετών γραμμωτού κώδικα

(Μοντέλο Αρ .: ΑΑ00 -005),

Χαρακτηριστικά:

- μεγάλο Αυτόματη επισήμανση χαρτιού ετικετών.
- μεγάλο Οι ετικέτες αποκολλώνται αυτόματα.
- μεγάλο Ρυθμίστε την πίεση κεφαλής εκτυπωτή.
- μεγάλο Συμβατό με πολλά λογισμικά ετικετών.
- μεγάλο BMP, PCX, εικόνες BAC κατεβάσετε το αρχείο.
- μεγάλο Υποστήριξη Serial, USB, LAN μαζί;
- μεγάλο Υποστήριξη PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Μοντέλο εκτυπωτή	OCBP -005
Ανάλυση	203 DPI (8 μονάδες / mm)
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική

Αισθητήρας θερμοκρασίας κεφαλής εκτύπωσης	Θερμική ευαίσθητη αντίσταση
Αισθητήρας προς της κεφαλής εκτύπωσης	Μικροδιακόπτης
Υπάρχει ανίχνευση χαρτιού	Φωτοηλεκτρικό αισθητήρα
Ταχύτητα εκτύπωσης	127 mm / sec (μέγιστο). 50.8mm / sec (λεπτά)
Πλάτος εκτύπωσης	16 mm ~ 76 mm
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	Τύπος μέσου: ρολό χαρτιού, αυτοκόλλητο, πτυσσόμενη ετικέτα κλπ. Διάμετρος μέσου: Εσωτερική διαφάνεια:25mm; Εξωτερική διάμετρος: 80mm
Εσωτερική γραμματοσειρά	FONT 0 έως FONT 8; Χρησιμοποιείται συνήθως σε γραμματοσειρές με μοναδικό byte
Διεύρυνση & περιστροφή	1 έως 10 φορές διεύρυνση και προς τις δύο κατευθύνσεις. 0 Βαθμός , 90 Βαθμός, 180 Degree, 270 Βαθμός, 360 Βαθμός περιστροφή
Τύπος απενεργοποίησης χαρτιού	Αποσπάστε & ξεφλουδίζω
Μνήμη	2MB Flash Rom, 2MB DRAM
Εικόνα	Μονόχρωμα PCX, αρχεία εικόνας BMP μπορούν να φορτωθούν σε FLASH, DRAM
Barcode	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA + , UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Διεπαφή	USB + RS232 + LAN ή USB
Εξουσία	Είσοδος: 24VDC, 2,5A
περιβάλλον	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 Βαθμός Γ έως 45 Βαθμός Γ Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 Βαθμός Γ έως 55 Βαθμός Γ Υγρασία λειτουργίας: 20% ~ 80%, χωρίς συμπύκνωση, Ελεύθερος αέρας Υγρασία αποθήκευσης: & lt; =93% (40 Βαθμός Γ), χωρίς συμπύκνωση, Ελεύθερος αέρας
Διάσταση	Μέγεθος: D220mm * H148mm * W150mm