

OCBP-005 Θερμική Label Machine Roll Αυτοκόλλητο Εκτύπωση (Μοντέλο: OCBP-005)

προδιαγραφές:

Μοντέλο εκτυπωτή	OCBP-005
Ανάλυση	203 DPI (8 dots / mm)
Μέθοδος εκτύπωσης	άμεση θερμική
αισθητήρα θερμοκρασίας κεφάλι	θερμική βαρίστορ
αισθητήρα θέσης της κεφαλής	Μικροδιακόπτη
ανίχνευσης χαρτιού	Φωτοκύτταρα
ταχύτητα εκτύπωσης	127 mm / sec (max)? 50,8 χιλιοστά / sec (λεπτά)
πλάτος Εκτύπωση	16 mm έως 82 χιλιοστά
Μεσα ΜΑΖΙΚΗΣ ενημέρωσης	Τύπος πολυμέσων: roll, αυτοκόλλητα, ετικέτες φορές, και ούτω καθεξής. Media Διάμετρος: εσωτερική διάμετρος: 25 mm? διάμετρος: 80 χιλιοστά
εσωτερική γραμματοσειράς	Γραμματοσειρά 0 FONT 8? που χρησιμοποιούνται συνήθως γραμματοσειρές single-byte
Μεγέθυνση & amp? Περιστροφικός	1-10 φορές ενίσχυση σε πολλαπλές κατευθύνσεις? 0 μοίρες, 90 μοίρες, 180 μοίρες, 270 μοίρες, 360 μοίρες περιστροφή
Off τον τύπο χαρτιού	Δάκρυ & amp? ξεφλούδισμα
Κάρτες μνήμης	2MB FLASH ROM, 2MB των DRAM
Εικόνα	Μονόχρωμη PCX, αρχεία εικόνας BMP μπορεί να φορτωθεί σε Flash, DRAM
barcode	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 2, EAN13 5, EAN8, EAN8 2, EAN8 5, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPCA 2, UPCA 5, UPC-E, UPCE 2, UPCE 5, cpost, MSI, ΕΠΕΕ, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
διασύνδεση	USB + RS232 + LAN ή USB
Δύναμη	Εισόδου: 24VDC, 2.5A
Περιβάλλο	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 βαθμούς C έως 45 βαθμούς C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 βαθμούς C έως 55 βαθμούς C Υγρασία λειτουργίας: 20% ~ 80%, χωρίς συμπύκνωση, ελεύθερο αέρα Υγρασία αποθήκευσης: & lt? = 93% (40 °C), χωρίς συμπύκνωση, ελεύθερο αέρα
Μέγεθος	Μέγεθος: D220mm * H148mm * W150mm

Λεπτομέρειες προϊόντος:

