

Άμεσος θερμικός εκτυπωτής γραμμωτού κώδικα



(M / N: AAOO-007),

μεγάλο Υψηλής ποιότητας διπλός τοίχος σχεδιασμός clamshell

μεγάλο 32-bit RISC CPU

μεγάλο 8MB SDRAM, Flash 4MB

μεγάλο Αισθητήρας κεφαλής

μεγάλο Ανάλυση 203 dpi

μεγάλο 102 χιλιοστά (4 ") / s υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης

μεγάλο Πλάτος εκτύπωσης 108 mm

μεγάλο 20-112mm (0.78 "-4.4") ρυθμιζόμενο media width

Παράμετρος	
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203DPI)
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	102 mm (4 ") / S
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης	108 mm (4,25 ")
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	2286 mm (90 ")
Τύπος πολυμέσων	Συνεχής, κενό, μαύρο σημάδι, ανεμιστήρας και διάτρητη οπή
Μέγεθος πλάτους	20-112 χιλιοστά (0.78 "-4.4")
Πάχος μέσου	0,06 ~ 0,16 mm ((2,36 ~ 6,3 mil)
Μήκος ετικέτας	10 ~ 2,286mm (0,4 "" 90 "")
Ικανότητα ρολού ετικετών	127 mm (5 ") OD (εκτός τραύματος)
Περίφραξη	Πλαστικό διπλού τοιχώματος
Φυσική διάσταση	240 mm(W),x 211 mm(H),x 166 mm (ρε),
Βάρος	2.15kg
Επεξεργαστής	32-bit RISC CPU
Μνήμη	4MB μνήμη Flash, 8MB SDRAM, συσκευή ανάγνωσης καρτών SD για επέκταση μνήμης Flash, έως και 4 GB
Διεπαφή	USB 2.0
Εσωτερικές γραμματοσειρές	8 αλφαριθμητικές γραμματοσειρές bitmap, οι γραμματοσειρές των Windows μπορούν να μεταφορτωθούν από το λογισμικό.

Barcode	1D bar code:Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Υποσύνολο κωδικού 128 A, B, C, Codabar, Ενδιάμεσα 2 από 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E 5) ψηφία add-on, MSI, PLESSEY, POS TNET, Κίνα POS T
	2D bar code:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, κώδικας QR
Γραμματοσειρά και περιστροφή γραμμωτού κώδικα	0 °,90 °,180 °,270 °
Κατάσταση περιβάλλοντος	Λειτουργία: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση, Αποθήκευση: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση

