

# Άμεσος Θερμικός εκτυπωτής γραμμωτού κώδικα

(M / N: AAOO-007)

μεγάλο Υψηλής ποιότητας διπλός τοίχος σχεδιασμός clamshell

μεγάλο 32-bit RISC CPU

μεγάλο 8MB SDRAM, Flash 4MB

μεγάλο Αισθητήρας κεφαλής

μεγάλο Ανάλυση 203 dpi

μεγάλο Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης 102 mm (4 ") / s

μεγάλο Πλάτος εκτύπωσης 108 mm

μεγάλο 20-112mm (0.78 "-4.4") ρυθμιζόμενο media width

Παράμετρος	
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203DPI)
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	102 mm (4 ") / S
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης	108 mm (4,25 ")
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	2286 mm (90 ")
Τύπος πολυμέσων	Συνεχής, κενό, μαύρο σημάδι, ανεμιστήρα και τρύπημα
Μέγεθος πλάτους	20-112 χιλιοστά (0.78 "-4.4")
Πάχος μέσου	0,06 ~ 0,16 mm ((2,36 ~ 6,3 mil)
Μήκος ετικέτας	10 ~ 2,286 χιλιοστά (0,4 "" 90 "")
Ικανότητα ρολού ετικετών	127 mm (5 ") OD (εξωτερικό τραύμα)
Περίφραξη	Πλαστικό με διπλά τοιχώματα
Φυσική διάσταση	240 mm (W)× 211 mm(H)× 166 mm (ρε)
Βάρος	2.15kg
Επεξεργαστής	32-bit RISC CPU
Μνήμη	4MB μνήμη Flash, 8MB SDRAM, συσκευή ανάγνωσης καρτών SD για επέκταση μνήμης Flash, έως και 4 GB
Διεπαφή	USB 2.0
Εσωτερικές γραμματοσειρές	8 αλφαριθμητικές γραμματοσειρές bitmap, οι γραμματοσειρές των Windows μπορούν να μεταφορτωθούν από λογισμικό.
Barcode	1D γραμμικός κώδικας:Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Υποσύνολο Κώδικα 128 A, B, Γ, Codabar, Ενδιάμεσα 2 από 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E 5) ψηφία add-on, MSI, PLESSEY, POS TNET, Κίνα POS T 2D bar code:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR κώδικα
Γραμματοσειρά και περιστροφή γραμμωτού κώδικα	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Κατάσταση περιβάλλοντος	Λειτουργία: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση, Αποθήκευση: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση



OCBP-007





OCBP-007





OCBP-007

