

4ίντσαΕκτυπωτής ετικέτας γραμμικού κώδικα άμεσης θερμικής / θερμικής μεταφοράς

(M / N: OCBP -012A / B)

Χαρακτηριστικά:

- Άμεση εκτύπωση θερμικής / θερμικής μεταφοράς.
- Επεξεργαστής 200 MHz 32-bit RISC.
- 8 MB SDRAM, + 8 MB μνήμη Flash;
- Σχεδίαση με διπλό μοτέρ
- 127 Mm (5 ") ίντσες ανά δευτερόλεπτο Ταχύτητα εκτύπωσης.
- Προμήθεια κορδέλας 300 μέτρων (984 ') σε πυρήνα 25,4 Mm (1").
- Ανάλυση 203 dpi ή 300dpi για προαιρετικό.
- Παρέχετε δωρεάν λογισμικό έκδοσης ετικετών Bartender.
- Υποστήριξη αισθητήρα κενού, αισθητήρας ανοιχτού καπακιού, αισθητήρας μαύρου σήματος, αισθητήρας κορδέλας.

| ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ | OCBP -012A | OCBP -012B |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Ανάλυση | 8 κουκκίδες / mm (203 DPI) | 12 κουκκίδες / mm (300 DPI) |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Θερμική μεταφορά & απευθείας θερμική | |
| Μέγιστη. ταχύτητα εκτύπωσης | 127 mm (5 ") / δευτ | 101,6 mm (4 ") / δευτ |
| Μέγιστη. πλάτος εκτύπωσης | 104 mm (4,25 ") | 104 mm (4,09 ") |
| Μέγιστη. μήκος εκτύπωσης | 1178 χιλιοστά (70 ") | 889 mm (35 ") |
| Τύπος πολυμέσων | Συνεχής, κομμένη, μαύρη ένδειξη, πτυσσόμενο ανεμιστήρα, με εγκοπή (εξωτερική πληγή) | |
| Πλάτος μέσων | 20-112mm (0,78 "-4,4") | |
| Πάχος μέσων | 0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil) | |
| Μήκος ετικέτας | 10 ~ 1178 mm (0,39 "~ 70") | 10 ~ 889 mm (0,39 "~ 35") |
| Χωρητικότητα ρολού ετικετών | 127 mm (5 ") OD (εξωτερική πληγή) | |
| Κορδέλα & κορδέλα πλάτος | 300 m μήκος, μέγ. OD 67 mm, 1 "πυρήνας (με επικάλυψη με μελάνι έξω), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3 ") | |
| Περιφραξη | Πλαστικό διπλό τοίχωμα | |
| Φυσική διάσταση | 299 mm (D) x 235 mm (W) x 198,3 mm (Y) | |
| Βάρος | 2,55 κιλά | |
| Επεξεργαστής | 32-bit RISC CPU | |
| Μνήμη | Μνήμη Flash 8MB 8MB SDRAM Αναγνώστης κάρτας SD για επέκταση μνήμης Flash, έως 4 GB | |
| Διεπαφή | <ul style="list-style-type: none"> • USB2.0 □σάνταρ□ • RS-232 (εργοστασιακή επιλογή) • Εσωτερικό Ethernet, 10/100 Mbps (εργοστασιακή επιλογή) • Bluetooth (εργοστασιακή επιλογή) • Εξωτερικό 802.11 b / g / n ασύρματο (εργοστασιακή επιλογή) | |

| | |
|--|---|
| Εξουσία | Εξωτερική τροφοδοσία γενικής μεταγωγής |
| | Είσοδος: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz |
| | Έξοδος: DC 24V, 2.5A, 60W |
| Διακόπτης λειτουργίας, κουμπί, LED | 1 διακόπτης τροφοδοσίας, 1 κουμπί τροφοδοσίας & 1 LED (3 χρώματα: κόκκινο, μοβ & μπλε) |
| Αισθητήρες | Ανακλαστικός αισθητήρας μαύρου σημαδιού (ρυθμιζόμενη τιμή) |
| | ανοιχτός αισθητήρας καπακιού |
| | αισθητήρας κενού |
| | Αισθητήρας κορδέλας |
| Ρολόι πραγματικού χρόνου | Πρότυπο |
| Εσωτερικές γραμματοσειρές | 8 αλφαριθμητικές γραμματοσειρές bitmap |
| | Υποστήριξη γραμματοσειράς TTF. |
| Γραμμικός κώδικας | 1D barcode □ Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και UPC 2 (5) ψηφία πρόσθετο, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T |
| | 2D γραμμικός κώδικας: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code |
| Γραφικός | BMAP, BMP, PCX (Μέγ. 256 χρώματα) |
| Περιστροφή γραμματοσειράς και γραμμωτού κώδικα | 0 ° □ 90 ° □ 180 ° □ 270 ° |
| Γλώσσα εκτυπωτή | TSPL |
| Κατάσταση περιβάλλοντος | Λειτουργία: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση |
| | Αποθήκευση: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση |
| αξεσουάρ | Software Λογισμικό παραθύρων επισήμανσης CD δίσκος □ ② Οδηγός γρήγορης εκκίνησης □ ③ Καλώδιο USB □ ④ Καλώδιο τροφοδοσίας □ ⑤ Εξωτερικό τροφοδοτικό γενικής μεταγωγής □ ⑥ Άξονας ετικέτας, γλωττίδα στερέωσης x 2, 1,5 "πυρήνας προσαρμογέα x 2" ιβΑνάκτινη ταινία x 2 " |
| Επιλογές εμπόρου | Μονάδα ξεφλουδίσματος, κόφτης γκιλοτίνας (πλήρης ή μερική κοπή) Πάχος μέσου 0,06 ~ 0,19 mm, 500000 περικοπές · 0,20 ~ 0,25 mm, 200000 κοψίματα |
| Επιλογές χρήστη | Εξωτερική βάση ρολού, μέσο OD. 214 mm (8,4 ") με πυρήνα 25,4 mm (1"), Εξωτερική πλακέτα στήριξης ρολού, μονάδα Bluetooth (σειριακή διασύνδεση), ασύρματη μονάδα 802.11 b / g / n (σειριακή διασύνδεση), RFIDmodule. |



OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012





Σχετικά έγγραφα:

[OCOM Label Printer Software and Driver](#)