

Εκτυπωτής ετικετών απόδειξης θερμικής μεταφοράς 4 ιντσών και βιομηχανικός εκτυπωτής ετικετών θερμικού γραμμικού κώδικα

(M/N: OCBP-012A/B)

Χαρακτηριστικά:

Απευθείας θερμική / θερμική εκτύπωση

Επεξεργαστής RISC 200 M H z 32 bit

8 MB SDRAM + 8 MB Μνήμη Flash

Σχεδίαση με γρανάζια διπλού κινητήρα

Ταχύτητα εκτύπωσης 127 mm (5") ίντσες ανά δευτερόλεπτο

Τροφοδοσία κορδέλας 300 μέτρων (984') σε πυρήνα 25,4 mm (1")

Ανάλυση 203 dpi ή 300 dpi για επιλογή

Παρέχετε δωρεάν επεξεργασία ετικέτας B artender σε λογισμικό

Υποστήριξη Αισθητήρας κενού , Αισθητήρας ανοιχτού καπακιού , Αισθητήρας μαύρου σημάδια , Αισθητήρας κορδέλας

Προσδιορισμός

Μοντέλο	OCBP-012A	OCBP-012B
Χρώμα	Μαύρος	
Επεξεργαστής	CPU 32 bit	
Διεπαφή	USB2.0 (τυπικό) / RS-232 (εργοστασιακή επιλογή) Εσωτερικό Ethernet, 10/100 Mbps (εργοστασιακή επιλογή) Bluetooth (εργοστασιακή επιλογή) Εξωτερική ασύρματη 802.11 b/g/n (εργοστασιακή επιλογή)	
Διακόπτης λειτουργίας, κουμπί, LED	1 διακόπτης λειτουργίας, 1 κουμπί τροφοδοσίας & 1 LED (3 χρώματα: κόκκινο, μωβ & μπλε)	
Ρολόι πραγματικού χρόνου	Πρότυπο	
Γλώσσα εκτυπωτή	TSPL	
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	100 χλμ	
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Είσοδος : AC 100V -240V, 50-60Hz , Έξοδος : DC 24V / 2,5 A	
Αισθητήρες	Αισθητήρας κενού, Αισθητήρας ανοίγματος καλύμματος , Αισθητήρας μαύρου σημάδια , Αισθητήρας άκρου κορδέλας	
Μνήμη	Μνήμη Flash 8MB/8MB SDRAM/Μνήμη Flash μπορεί να επεκταθεί στο μέγιστο. 4 ΓΙΓΑΜΠΑΪΤ	

αξεσουάρ	Δίσκος CD λογισμικού ετικετών Windows , Οδηγός γρήγορης εκκίνησης , Καλώδιο USB , καλώδιο τροφοδοσίας , άξονας ετικέτας Εξωτερικό γενικό τροφοδοτικό μεταγωγής , γλωττίδα στερέωσης x 2, προσαρμογέας πυρήνα 1,5" x 2 , άξονας κορδέλας x 2, πυρήνας χαρτιού κορδέλας , μέσα	
λογισμικό	Πρόγραμμα οδήγησης: Windows/Linux/Mac SDK: Windows/Android/iOS	
Πρότυπα ασφαλείας	CE, FCC, Rohs, CCC κ.λπ	
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική μεταφορά / Άμεση θερμική	
Ανάλυση	8 κουκκίδες/mm (203 DPI)	12 κουκκίδες/mm (300 DPI)
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	127 mm (5 ") / s	101,6 mm (4 ") / s
Μέγιστη πλάτος εκτύπωσης	108 mm (4,25")	104 mm (4,09 ")
Μέγιστη μήκος εκτύπωσης	1178 mm (70 ")	889 mm (35 ")
Εκτύπωση γραφικών	BMAP, BMP, PCX (Μέγ. 256 χρώματα)	
Barcode	1D barcode: Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Κωδικός 128 Υποσύνολα A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και UPC 2 (5) πρόσθετο ψηφίων, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 2D barcode : PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec	
Εσωτερικές γραμματοσειρές	8 αλφαριθμητικές γραμματοσειρές bitmap, οι γραμματοσειρές των Windows μπορούν να ληφθούν από λογισμικό.	
Περιστροφή γραμματοσειράς και γραμμωτού κώδικα	0° , 90° , 180° , 270°	
Γραφικός	BMAP, BMP, PCX (Μέγ. 256 χρώματα)	
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ		
Τύπος πολυμέσων	Συνεχές, κομμένο με μήτρα, μαύρο σημάδι, πτυχή με ανεμιστήρα, οδοντωτή (εξωτερική πληγή)	
Πλάτος μέσου	20-112 mm (0,78"-4,4")	
Πάχος μέσου	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Μήκος ετικέτας	10 ~ 1178 mm (0,39 " ~ 70 ")	10 ~ 889 mm (0,39 " ~ 35 ")
Χωρητικότητα ρολού ετικέτας	127 mm (5") OD (Εξωτερική διάμετρος)	
Χωρητικότητα κορδέλας	Μέγιστο μήκος 300μ	
Πλάτος κορδέλας	110 χλστ	
Εσωτερική διάμετρος πυρήνα κορδέλας	25,4 mm (1")	
Φυσικός		
Διάσταση	299 mm * 235 mm * 198,3 mm	

Βάρος	Καθαρό: 3,0kg Μικτό: 4,05kg
Κουτί συσκευασίας	430*280*260 χλστ
4 σε 1 χαρτοκιβώτιο	560*440*525mm/17,5kg
περιβάλλον	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου , 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου , 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση











