

## OCBP -012 4 ιντσών θερμικής τιμής μεταφοράς εκτυπωτής γραμμωτού κωδικού σειράς για θερμική ετικέτα rnc(M / N: OCBP -012A / B)

### Χαρακτηριστικά:

- Άμεση εκτύπωση θερμικής / θερμικής μεταφοράς.
- Επεξεργαστής 200 MHz 32-bit RISC.
- 8 MB SDRAM, + 8 MB μνήμη Flash;
- Σχεδίαση με διπλό μοτέρ
- 127 Mm (5 ") ίντσες ανά δευτερόλεπτο Ταχύτητα εκτύπωσης.
- Προμήθεια κορδέλας 300 μέτρων (984 ') σε πυρήνα 25,4 Mm (1").
- Ανάλυση 203 dpi ή 300dpi για προαιρετικό.
- Παρέχετε δωρεάν λογισμικό έκδοσης ετικετών Bartender.
- Υποστήριξη αισθητήρα κενού, αισθητήρας ανοιχτού καπακιού, αισθητήρας μαύρου σήματος, αισθητήρας κορδέλας.

### Προσδιορισμός

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ	OCBP -012A	OCBP -012B
Ανάλυση	8 κουκκίδες / mm (203 DPI)	12 κουκκίδες / mm (300 DPI)
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική μεταφορά & απευθείας θερμική	
Μέγιστη. ταχύτητα εκτύπωσης	127 mm (5 ") / δευτ	101,6 mm (4 ") / δευτ
Μέγιστη. πλάτος εκτύπωσης	108 mm (4,25 ")	104 mm (4,09 ")
Μέγιστη. μήκος εκτύπωσης	1178 χιλιοστά (70 ")	889 mm (35 ")
Τύπος πολυμέσων	Συνεχής, κομμένη, μαύρη ένδειξη, πτυσσόμενο ανεμιστήρα, με εγκοπή (εξωτερική πληγή)	
Πλάτος μέσων	20-112mm (0,78 "-4,4")	
Πάχος μέσων	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Μήκος ετικέτας	10 ~ 1178 mm (0,39 "~ 70")	10 ~ 889 mm (0,39 "~ 35")
Χωρητικότητα ρολού ετικετών	127 mm (5 ") OD (εξωτερική πληγή)	
Κορδέλα & κορδέλα πλάτος	300 μέτρα μήκος, μέγ. OD 67 mm, 1 "core (μελάνι με επικάλυψη έξω), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3 ")	
Περίφραξη	Πλαστικό διπλό τοίχωμα	
Φυσική διάσταση	299 mm (D) x 235 mm (W) x 198,3 mm (Y)	
Βάρος	2,55 κιλά	
Επεξεργαστής	32-bit RISC CPU	
Μνήμη	Μνήμη Flash 8MB	
	8MB SDRAM	
	Αναγνώστης κάρτας SD για επέκταση μνήμης Flash, έως 4 GB	
Διεπαφή	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB2.0 □σάνταρ□</li> <li>• RS-232 (εργοστασιακή επιλογή) • Εσωτερικό Ethernet, 10/100 Mbps (εργοστασιακή επιλογή)</li> <li>• Bluetooth (εργοστασιακή επιλογή) • Εξωτερικό 802.11 b / g / n ασύρματο (εργοστασιακή επιλογή)</li> </ul>	

Εξουσία	Εξωτερική τροφοδοσία γενικής μεταγωγής
	Είσοδος: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz
	Έξοδος: DC 24V, 2.5A, 60W
Διακόπτης λειτουργίας, κουμπί, LED	1 διακόπτης τροφοδοσίας, 1 κουμπί τροφοδοσίας & 1 LED (3 χρώματα: κόκκινο, μοβ)
Αισθητήρες	Ανακλαστικός αισθητήρας μαύρου σήματος (ρυθμιζόμενη με ρύθμιση pos)
	ανοιχτός αισθητήρας καπακιού
	αισθητήρας κενού
	Αισθητήρας κορδέλας
Ρολόι πραγματικού χρόνου	Πρότυπο
Εσωτερικές γραμματοσειρές	8 αλφαριθμητικές γραμματοσειρές bitmap
	Υποστήριξη γραμματοσειράς TTF.
Γραμμικός κώδικας	1D barcode □ Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και UPC 2 (5) ψηφία πρόσθετο, MSI, PLESSEY, POS TNET, Κίνα POS T
	2D γραμμικός κώδικας: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
Γραφικός	BIMAP, BMP, PCX (Μέγ. 256 χρώματα)
Περιστροφή γραμματοσειράς και γραμμωτού κώδικα	0 ° □ 90 ° □ 180 ° □ 270 °
Γλώσσα εκτυπωτή	TSPL
Κατάσταση περιβάλλοντος	Λειτουργία: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση
	Αποθήκευση: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση
αξεσουάρ	Software Λογισμικό σήμανσης παραθύρων Δίσκος CD □ ② Οδηγός γρήγορης εκκίνησης □ cable Καλώδιο USB □ cord Εξωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας universal ⑤ Εξωτερική τροφοδοσία γενικής μεταγωγής □ ⑥ Άξονας ετικέτας, καρτέλα στερέωσης x 2, 1,5 "πυρήνας προσαρμογέας x 2" ⑦Ανάκτυλος από κορμό x 2 "
Επιλογές εμπόρου	Μονάδα ξεφλουδίσματος, κόφτης γκιλοτίνας (πλήρης ή μερική κοπή) Πάχος μέσου 0,06 ~ 0,19 mm, 500000 περικοπές · 0,20 ~ 0,25 mm, 200000 κοψίματα
Επιλογές χρήστη	Εξωτερική βάση ρολού, μέσο OD. 214 mm (8,4 ") με πυρήνα 25,4 mm (1"), Εξωτερική πλακέτα τοποθέτησης σε ρολό, μονάδα Bluetooth (σειριακή διασύνδεση), ασύρματη μονάδα 802.11 b / g / n (σειριακή διασύνδεση), RFIDmodule.



OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012







OCBP-012





**Σχετικά έγγραφα:**

[OCOM Label Printer Software and Driver](#)