

Εκτυπωτής ετικέτας άμεσης / θερμικής / θερμικής μεταφοράς

(M / n: OCBP -012a / b)

Χαρακτηριστικά:

Άμεση εκτύπωση θερμικής / θερμικής μεταφοράς

200 MHz 32-bit επεξεργαστή RISC

8 MB SDRAM, + 8 MB μνήμη flash

Σχεδιασμός διπλού κινητήρα με κινητήρα

127 mm (5 ") ίντσες ανά δευτερόλεπτο ταχύτητα εκτύπωσης

300 μέτρα (984 ') Κορδέλα τροφοδοσίας σε πυρήνα 25,4 mm (1 ")

203 dpi ή 300dpi ανάλυση για προαιρετικό

Παρέχετε δωρεάν λογισμικό Bartender Label Edition

Υποστήριξη αισθητήρα GAP, Ανοίξτε τον αισθητήρα καπάκι, Αισθητήρας μαύρου σήματος, αισθητήρας κορδέλας

Προσδιορισμός:

Μοντέλο εκτυπωτή	OCBP -012a	OCBP -012b
Ανάλυση	8 κουκίδες / mm (203 dpi)	12 κουκίδες / mm (300 dpi)
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική μεταφορά & άμεση θερμική	
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	127 mm (5 ") / s	101,6 mm (4 ") / s

Μέγιστη. Πλάτος εκτύπωσης	108 mm (4.25 ")	104 mm (4.09 ")
Μέγιστη. μήκος εκτύπωσης	1178 χιλιοστά (70 ")	889 mm (35 ")
Τύπος πολυμέσων	Συνεχής, Die-Cut, Black Mark, Fan-Fold, Confed (εξωτερική πληγή)	
Πλάτος μέσων	20-112mm (0,78 "-4.4")	
Πάχος μέσων	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Μήκος ετικέτας	10 ~ 1178 mm (0,39 " ~ 70")	10 ~ 889 mm (0,39 " ~ 35")
Χωρητικότητα ρολού ετικετών	127 mm (5 ") OD (εξωτερική πληγή)	
Κορδέλα & Κορδέλα πλάτος	300 μ., Μέγ. OD 67 mm, 1 "πυρήνα (μελάνης επικαλυμμένο έξω), 40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3 ")	
Περίφραξη	Διπλό τοίχωμα πλαστικό	
Φυσική διάσταση	299 mm (d) x 235 mm (W) x 198,3 mm (h)	
Βάρος	2.55kg	
Επεξεργαστής	32-bit risc cpu	
Μνήμη	8MB μνήμη flash	
	8MB SDRAM	
	Αναγνώστης κάρτας SD για επέκταση μνήμης Flash, έως 4 GB	
Διεπαφή	<ul style="list-style-type: none"> • USB2.0 (Standard) • RS-232 (Εργοστασιακή επιλογή) • Εσωτερικό Ethernet, 10/100 Mbps (Εργοστασιακή επιλογή) • Bluethooth (Εργοστασιακή επιλογή) • Εξωτερική ασύρματη Wireless 802.11 B / N / N (Εργοστασιακή επιλογή) 	
Εξουσία	Εξωτερική παροχή ρεύματος καθολικής μεταγωγής	
	Είσοδος: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz	
	Έξοδος: DC 24V, 2.5a, 60W	
Διακόπτης λειτουργίας, κουμπί, LED	1 διακόπτης ισχύος, 1 κουμπί τροφοδοσίας & 1 LED (3 χρώματα: κόκκινο, μοβ & bule)	

Αισθητήρες	Αισθητήρας αντανακλαστικού μαύρου σήματος (pros ITION)
	Αισθητήρας ανοίγματος καπακιού
	αισθητήρας κενού
	Αισθητήρας κορδέλας
Ρολόι πραγματικού χρόνου	Πρότυπο
Εσωτερικές γραμματοσειρές	8 alpha-numeric γραμματοσειρές bitmap
	Υποστήριξη γραμματοσειράς TTF.
Γραμμικός κώδικας	1D Barcode: Κωδικός 39, κωδικός 93, κωδικός 128ucc, κωδικός 128 υποσύνολα A, B, Γ, Codabar, ενδιάμεσα 2 από 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και UPC 2 (5) add-on, MSI, Plessey, POS TRET, Κίνα POS T
	2D γραμμικός κώδικας: PDF-417, Maxicode, Datamatrix, QR Code
Γραφικός	Bimap, BMP, PCX (μέγιστο 256 χρώματα)
Γραμματοσειρά και περιστροφή γραμμωτού κώδικα	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Γλώσσα εκτυπωτή	Τσιμπώ
Κατάσταση περιβάλλοντος	Λειτουργία: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% μη συμπύκνωση
	Αποθήκευση: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% μη συμπύκνωση
αξεσουάρ	Ñ
Επιλογές αντιπροσώπων	Μονάδα αποφλοιωμένης, κόπτης γκιλοτίνης (πλήρους κοπής ή μερικής κοπής) πάχος μέσου 0,06 ~ 0,19 mm, 500000 τεμάχια. 0,20 ~ 0,25mm, 200000 περικοπές

Επιλογές χρηστών	Εξωτερικές ρολό mount, OD μέσα ενημέρωσης. 214 mm (8.4") με 25,4 mm (1") πυρήνα, Εξωτερικού ρολό mount σκάφους, μονάδα Bluetooth (σειριακή διεπαφή), 802.11 b / g / n ασύρματη μονάδα (σειριακή διεπαφή), RFIDmodule.
------------------	---





OCBP-012





OCBP-012







OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012

