

### 3 ιντσών Άμεση θερμικός γραμμικός κώδικας ετικέτας με αυτόματη κόπτη

(M / n: OCBP -015)

#### Χαρακτηριστικά:

- Υποστήριξη 8 είδη άφθονο συνδυασμό διασύνδεσης.
- Υποστήριξη εντολής TSPL και ECS / POS.
- Υποστήριξη χειροκίνητου δακρύου και αυτόματου κόπτη.
- Υποστηρίζει το Multi 1D Barcode και την εκτύπωση κώδικα 2D.
- Υποστήριξη λειτουργίας παρακολούθησης κατάστασης εκτυπωτή.
- 100m θύρα Ethernet, υπερσύγχρονη μετάδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας.
- 2MB Big Dram και μνήμη διαλύματος 2MB.
- Standard 25 έως 80mm διαχωριστικό χαρτιού ρυθμιζόμενο.
- 150χλμ. Μεγάλη κεφαλή εκτυπωτή ζωής.

#### Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεσος θερμικός
Εντολή	<b>Tspl και Esc / POS (μπορεί να αλλάξει από τον τελικό χρήστη)</b>
Ανάλυση	203dpi,576dots / line
Πλάτος εκτύπωσης	Max = 72mm
Τύπος χαρτιού	Εκτυπωτής θερμικής ετικέτας ή συνεχής γχαρτί ecew
Διεπαφή	USb/Ur/Μίλα/Ουσία/ U+ Bt/ U + WiFi / URL + BT / URL + WiFi
Εκτύπωση ταχύτητας	<b>Max = 152mm / s για ετικέτα, Max = 260mm / s για τη λειτουργία παραλαβής</b>
Πλάτος χαρτιού	20mm-80mm
Πάχος χαρτιού	0,06 ~ 0.19mm
Ρολό	Μέγιστη. Ø 83 mm
Χαρτί κοπής	Χειροκίνητο δάκρυ και αυτόματο κοπήρα
ΔΡΑΜΙ	2Mb
Λάμψη	2Mb
Μέγεθος γραμματοσειράς	Γραμματοσειρά A: 12 * 24 (πρότυπο), γραμματοσειρά B: 9 * 17
κινέζικα	GB18030, Big5 24x24dots
Ιαπωνικά / Κορέα	Υποστήριξη
Γλώσσα καθορισμένου από το χρήστη	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (Πορτογαλικά), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), Δυτική Ευρώπη, Ελληνική, Εβραϊκά, Ανατολική Ευρώπη, Ιράν, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IRANII, Λετονικά, Αραβικά, PT151 (1251) ECT.
1δ	UPC-A / UPC-E / JAN13(Ean13)/ Jan8(Ean)/ Code39 / itf / codabar / code93 / code128/ MSI / ITF-14 / C POS T / PLESSEY, κλπ.
2δ	Qr, PDF417, DM
Εκτύπωση κεφαλής ΖΩΗ	150 χλμ
Κόπτης ΖΩΗ	1 εκατομμύριο
Διαχωριστής χαρτιού	Πρότυπο
Αισθητήρες	Χαρτί έξω, καλύπτε ανοιχτό, μαρμελάδα κοπής, μαρμελάδα χαρτιού και ανίχνευση μαύρου σημείου
Εισαγωγή	AC 100V-240V 50 / 60Hz

Παραγωγή	DC 24V / 2.5A	
Κατάσταση λειτουργίας	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Κατάσταση αποθήκευσης	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH	
αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, φορτιστής, Κωδικός ισχύος, κυλίνδρου χαρτιού, CD, εγχειρίδιο, Διαχωριστής χαρτιού (πρότυπο)	
Διαστάσεις	196 (δ) x145 (W) x135 (h) mm	
Καθαρό βάρος	1.14kg	
Μεικτό βάρος	1,5kg	
Κουτί	Διάσταση 30x19x18cm (LXWXH)	1OH / χαρτοκιβώτιο
Κύριος χαρτοκιβώτιο	Διάσταση 62x36x52cm (LXWXH)	12mits / χαρτοκιβώτιο
Οδηγός	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
Sdk	Android, 1ος	





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015







**Σχετικά έγγραφα:**

[OCBP -015 spec](#)

[Λογισμικό εκτυπωτή ετικετών OCOM](#)