

2 ιντσών Άμεση Εκτυπωτής θερμικής ετικέτας (M / n: OCBP - 201)

Χαρακτηριστικά:

USB ή USB + Bluetooth Interface για προαιρετικά.

Αυτόματη λειτουργία ελέγχου χαρτιού.

Έλεγχος προσαρμοστικού θερμοκρασίας.

Λειτουργία παραλαβής υποστήριξης και αλλαγή λειτουργίας ετικέτας.

Συμβατό με την εντολή TSPL και ESC / POS.

Συμπαγής και κομψή σχεδίαση για κομψούς μετρητές.

Προσδιορισμός:

| | |
|-------------------------------|--|
| Μέθοδος εκτύπωσης | Άμεσος θερμικός |
| Ανάλυση | 203dpi |
| Εντολή | TSPL και ESC / POS |
| Λειτουργία | Λειτουργία παραλαβής υποστήριξης και ενεργοποίηση της ετικέτας (Εντολή: hex: 1F 1B 1F 02 20 n 0d 0a, n = 31/30.default n = 30) |
| Πλάτος εκτύπωσης | 48 χιλιοστά |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | Μέγιστο: 101mm / s; Min: 50,8mm / s |
| Μνήμη | DRAM: 256KB Flash: 576KB |
| Θερμοκρασία κεφαλής εκτύπωσης | Θερμίστορ |
| Το χαρτί υπάρχει ανίχνευση | Μικροί διακόπτες |
| Διεπαφή | USB Orusb + Bluetooth |
| Ανίχνευση παρουσίας χαρτιού | Ανίχνευση παρουσίας χαρτιού |
| Γραμμωτικό κώδικα | CODE128, EAN128, ITF, COD039, CODE93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, Codabar, POS TRET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E , UPCE + 2, UPC-E + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 QR코드, Κωδικός DM, PDF417 |
| Διεύρυνση και περιστροφή | (0 °, 90 ° 270 °, 360 °) 1 έως 10 φορές διεύρυνση και προς την κατεύθυνση. 0 °, 90 °, 270 °, 360 ° περιστροφή |
| Εικόνα | Το Monochromatic PCX, τα αρχεία εικόνας BMP μπορούν να φορτωθούν για να αναβοσβήσουν |
| Τύπος χαρτιού | Χαρτί ρολό, αυτοκόλλητο, αυτοκόλλητο αυτοκόλλητο, κλπ |
| Πλάτος χαρτιού | 20mm ~ 60mm |
| Ρολό εξωτερικό | Max 80mm |
| Εσωτερική διάμετρος | Min 25mm |
| Τύπος απενεργοποίησης χαρτιού | Σβήνω |

| | |
|----------------------|---|
| Είσοδος τροφοδοσίας | DC12V, 3α |
| Εργασιακό περιβάλλον | 5 ~ 45 °C, 20-80% RH (χωρίς συμπύκνωση) |
| Αποθήκευση | -40 ~ 55 °C, ≤93% rh (40 °C) |
| περιβάλλον | |





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





Σχετικά έγγραφα

