

# Έγχρωμος εκτυπωτής θερμικής ετικέτας 2 ιντσών (M / N: AAO0 -201)

- ν USB ή USB + διασύνδεση Bluetooth για προαιρετικό
- ν Αυτόματη λειτουργία ελέγχου χαρτιού
- ν Έλεγχος προσαρμοστικής θερμοκρασίας
- ν Υποστήριξη παραλαβή λειτουργία και ετικέτα μεταγωγής
- ν ντοακαταμάχητη με εντολή TSPL και ESC / POS
- ν Συμπαγής και κομψή σχεδίαση για κομψούς μετρητές

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Ανάλυση	203DPI
Εντολή	TSPL και ESC / POS
Διαμόρφωση λειτουργίας	Υποστήριξη παραλαβή λειτουργία και ετικέτα μεταγωγής (Εντολή:ΜΑΓΕΥΩ:1F 1B 1F 02 20 n 0D 0A, η = 31/30default n= 30)
Εκτύπωση πλάτους	20-60mm
Ταχύτητα εκτύπωσης	MAX: 101mm / s;MIN: 50,8mm / s
Μνήμη	ΔΡΑΜΙ: 256kb ΛΑΜΨΗ: 576kb
Θερμοκρασία κεφαλής εκτύπωσης	Θερμίστορ
Υπάρχει ανίχνευση χαρτιού	Micro switch
Διεπαφή	USB ήUSB + Bluetooth
Χαρτί ανίχνευσης παρουσίας	Ανίχνευση παρουσίας χαρτιού
Barcode	CODE128,EAN128,ITF,CODE39,CODE93,EAN13,EAN13 + 2,EAN13 + 5,EAN8,EAN8 + 2,EAN8 + 5,CODABAR,POS TNET,UPC-A,UPCA + 2,UPCA + 5,UPC-E,UPCE + 2,UPC-E + 5,C POS T,MSI,MSIC,PLESSEY,ITF14,EAN14 Qrcode, DM Code, PDF417
Διεύρυνση & εναλλαγή	(0 °,90 ° 270 °, 360 °) 1 έως 10 φορές μεγέθυνση και προς τις δύο κατευθύνσεις. 0 °,90 °,270 °, 360 ° περιστροφή
Εικόνα	Μονόχρωμα PCX, αρχεία εικόνας BMP μπορούν να φορτωθούν στο FLASH
Τύπος χαρτιού	Ρολό χαρτιού, αυτοκόλλητο, κολλητικό αυτοκόλλητο, κλπ
Πλάτος χαρτιού	20 mm ~60mm
Περιτύλιγμα εξωτερικά	MAX 80mm
Εσωτερική διάμετρος ρολού	MIN 25mm
Τύπος απενεργοποίησης χαρτιού	Αποσπάστε
Τροφοδοσία ρεύματος	DC12V, 3A
Εργασιακό περιβάλλον	5 ~45 °C, 20-80% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Αποθήκευση περιβάλλον	-40~55 °C, ≤93% RH(40 °C)



OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201

