

# Εκτυπωτής ετικετών άμεσου θερμικού γραμμικού κώδικα 4 ιντσών (Μοντέλο: OCBP-402DT)

## Χαρακτηριστικά:



### **Περισσότερα οικονομικά:**

Οι ενσωματωμένοι διπλοί αισθητήρες διασφαλίζουν την αποφυγή σπατάλης χαρτιού κατά την τοποθέτηση χαρτιού.

### **Εύκολο στη λειτουργία:**

Η λειτουργία DHCP κάνει τον εκτυπωτή plug-and-play, Όχι πιο περίπλοκες ρυθμίσεις διεύθυνσης IP.

### **Πιο ανθεκτικό:**

Κινητήρας υψηλής ροπής 42mm 10W, πιο ισχυρός και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

### **Υλικά υψηλής ποιότητας:**

Ιαπωνική κεφαλή εκτυπωτή ROHM, η διάρκεια εκτύπωσης είναι έως και 50 χλμ.

### **Εξυπνότερο λογισμικό επεξεργασίας:**

IOS Android Harmony OS Windows MAC πέντε τερματικών διαλειτουργικό δωρεάν λογισμικό επεξεργασίας.

## Προσδιορισμός

|                                                |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γενικός                                        |                                                                                                                                                                                                        |
| Μοντέλο                                        | OCBP-402DT                                                                                                                                                                                             |
| Υλικό                                          | Πλαστικό περίβλημα                                                                                                                                                                                     |
| Διεπαφή                                        | USB, USBBluetooth, USBBluetoothWIFI, USBLAN                                                                                                                                                            |
| Επεξεργαστής                                   | CPU 32 bit                                                                                                                                                                                             |
| Μνήμη                                          | Μνήμη Flash 4MB, RAM 320KB                                                                                                                                                                             |
| Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή                 | 50 χλμ                                                                                                                                                                                                 |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος                     | Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz, Έξοδος: DC 24V/2.5A                                                                                                                                                    |
| αξεσουάρ                                       | Μετασχηματιστής ρεύματος, Καλώδιο τροφοδοσίας, Καλώδιο USB, Εγχειρίδιο, εξωτερικό στήριγμα για επιλογή                                                                                                 |
| Αισθητήρες                                     | Ανίχνευση άκρων ετικέτας, Ανίχνευση εκτός χαρτιού, Ανίχνευση κενών, Ανίχνευση μαύρων σημαδιών, Ανίχνευση ανοιχτού καλύμματος                                                                           |
| Ύψος διάκενου                                  | 2mm Ελάχισ                                                                                                                                                                                             |
| Ύψος με μαύρο σημάδι                           | 2mm Ελάχισ                                                                                                                                                                                             |
| Περιστροφή γραμματοσειράς και γραμμικού κώδικα | 0°, 90°, 180°, 270°                                                                                                                                                                                    |
| Συμβατή εντολή                                 | TSPL                                                                                                                                                                                                   |
| Δυνατότητα εκτύπωσης                           |                                                                                                                                                                                                        |
| Μέθοδος εκτύπωσης                              | Άμεση Θερμική                                                                                                                                                                                          |
| Ανάλυση                                        | 203 DPI                                                                                                                                                                                                |
| Ταχύτητα εκτύπωσης                             | Μέγ. 152mm/s                                                                                                                                                                                           |
| Πλάτος εκτύπωσης                               | 30-108 mm                                                                                                                                                                                              |
| Μήκος εκτύπωσης                                | 10-250mm                                                                                                                                                                                               |
| Bar-code και χαρακτήρας                        |                                                                                                                                                                                                        |
| Bar-code                                       | γραμμωτός κώδικας 1D:<br>Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Κωδικός 128 υποσύνολα A, B, C, Coda bar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, T<br>2D bar code: PDF417, Maxi code, Data Matrix, QR code |
| Γραμματοσειρά                                  | 8 αλφαριθμητικές γραμματοσειρές bitmap,<br>Οι γραμματοσειρές των Windows μπορούν να ληφθούν από λογισμικό                                                                                              |
| Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ                        |                                                                                                                                                                                                        |
| Τύπος χαρτιού                                  | Διπλωμένο χαρτί ή χαρτί σε ρολό, κομμένη ετικέτα, χαρτί με μαύρο σημάδι                                                                                                                                |
| Πλάτος χαρτιού                                 | 30-118 χλστ                                                                                                                                                                                            |
| Πάχος μέσου                                    | 0,06 ~ 0,22 χλστ                                                                                                                                                                                       |
| Φυσικός                                        |                                                                                                                                                                                                        |
| Διάσταση                                       | 220*112*102 χλστ                                                                                                                                                                                       |
| Βάρος                                          | Καθαρό: 1,02 κιλά                                                                                                                                                                                      |
| Κουτί συσκευασίας                              | 248*140*170mm/1,87Kg                                                                                                                                                                                   |
| 8 σε 1 χαρτοκιβώτιο                            | 516*300*360mm /12,4kg                                                                                                                                                                                  |
| περιβάλλον                                     |                                                                                                                                                                                                        |
| Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας              | 0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση                                                                                                                                                      |
| Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης              | -20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση                                                                                                                                                    |

# THERMAL SHIPPING LABEL PRINTER

## OEM/ODM

### COMPLETE QUALIFICATION SUPPORT CUSTOMIZATION



# Thermal label printer

Works Perfectly for 4x6 Labels



**OCBP-402DT**

**Media type:** Roll label/fanfold

Printing width: 30-108mm

Printing speed: 50-152mm/s

## Both stacked and rolled labels can be printed



Print roll label



Print stacked labels

# Durable & Cost Saving

1. Thermal Label Printer applies newest direct thermal printing technology.
2. About 1 second to print one 4"x6" shipping label.
3. Save time and money in your shipping and storage.





# Multi-System Compatible

Label Printer can smoothly run on Windows XP, 7, 8,10, Mac OS.  
Please choose Bluetooth version and download Soonmark APP  
to print labels through your smart phones.



Windows 10



Windows 8



Windows 7



Windows XP



Mac OS



(Note: NOT compatible with Chrome OS).

# Multi-Size Compatible

*This printer provides adjustable paper guide rail  
for small companies, enable them to print various sizes of labels  
with width range from **20-118mm***



**Media width**

|—————| **118mm** |—————|



# Printer Internal Components



# OCBP-402DT TECH SPECS



## Driver support

Windows XP,7, 8,10,  
Mac OS



## Printing Method

Direct Thermal



## Resolution

203 dpi



## CPU

32-bit RISC CPU



## RAM

8MB



## Flash

4MB



## Printing Speed

50-152 mm/s



## Printing Width

20-108mm



## Printing Length

25-300mm



## Media Type

Folded paper,  
roll paper,  
die-cut label,  
black mark paper



## Media Width

20-118mm



## Media Thickness

60μm-220μm



## Interfaces Default

USB



## Programming Language

TSPL



## Control Panel

One Feed button  
(three colors for  
three different status)



## Power Adapter

Input: AC 100-240V,  
1A,50-60Hz  
Output: DC 24V,2.5A,60W



## Dimension (WHD)

220\*112\*102



## Weight

1.17kg

# Packing List (default)



















## **Σχετικά έγγραφα:**

[OCBPΠρόγραμμα οδήγησης -402DT](#)

[OCBP-402DT λογισμικό επεξεργασίας ετικετών - Android](#)

[OCBP-402DT Λογισμικό επεξεργασίας ετικετών - IOS](#)

[OCBP-402DT Λογισμικό επεξεργασίας ετικετών - Mac OS](#)

[OCBP-402DT Λογισμικό επεξεργασίας ετικετών - Windows](#)