

Εκτυπωτής ετικετών άμεσου θερμικού γραμμικού κώδικα 4 ιντσών
(Μοντέλο: OCBP-402DT)

Χαρακτηριστικά:



Περισσότερα οικονομικά:

Οι ενσωματωμένοι διπλοί αισθητήρες διασφαλίζουν την αποφυγή σπατάλης χαρτιού κατά την τοποθέτηση χαρτιού.

Εύκολο στη λειτουργία:

Η λειτουργία DHCP κάνει τον εκτυπωτή plug-and-play, Όχι πιο περίπλοκες ρυθμίσεις διεύθυνσης IP.

Πιο ανθεκτικό:

Κινητήρας υψηλής ροπής 42mm 10W, πιο ισχυρός και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Υλικά υψηλής ποιότητας:

Ιαπωνική κεφαλή εκτυπωτή ROHM, η διάρκεια εκτύπωσης είναι έως και 50 χλμ.

Εξυπνότερο λογισμικό επεξεργασίας:

IOSAndroidHarmonyOSWindowsMAC πέντε τερματικών διαλειτουργικό δωρεάν λογισμικό επεξεργασίας.

Προσδιορισμός

Γενικός	
Μοντέλο	OCBP-402DT
Υλικό	Πλαστικό περίβλημα
Διεπαφή	USB, USBBluetooth, USBBluetoothWIFI, USBLAN
Επεξεργαστής	CPU 32 bit
Μνήμη	Μνήμη Flash 4MB, RAM 320KB
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	50 χλμ
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz, Έξοδος: DC 24V/2.5A
αξεσουάρ	Μετασχηματιστής ρεύματος, Καλώδιο τροφοδοσίας, Καλώδιο USB, Εγχειρίδιο, εξωτερικό στήριγμα για επιλογή
Αισθητήρες	Ανίχνευση άκρων ετικέτας, Ανίχνευση εκτός χαρτιού, Ανίχνευση κενών, Ανίχνευση μαύρων σημαδιών, Ανίχνευση ανοιχτού καλύμματος
Ύψος διάκενου	2mm Ελάχισ
Ύψος με μαύρο σημάδι	2mm Ελάχισ
Περιστροφή γραμματοσειράς και γραμμικού κώδικα	0°, 90°, 180°, 270°
Συμβατή εντολή	TSPL
Δυνατότητα εκτύπωσης	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική
Ανάλυση	203 DPI
Ταχύτητα εκτύπωσης	Μέγ. 152mm/s
Πλάτος εκτύπωσης	30-108 mm
Μήκος εκτύπωσης	10-250mm
Bar-code και χαρακτήρας	
Bar-code	γραμμωτός κώδικας 1D: Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Κωδικός 128 υποσύνολα A, B, C, Coda bar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, T 2D bar code: PDF417, Maxi code, Data Matrix, QR code
Γραμματοσειρά	8 αλφαριθμητικές γραμματοσειρές bitmap, Οι γραμματοσειρές των Windows μπορούν να ληφθούν από λογισμικό
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	
Τύπος χαρτιού	Διπλωμένο χαρτί ή χαρτί σε ρολό, κομμένη ετικέτα, χαρτί με μαύρο σημάδι
Πλάτος χαρτιού	30-118 χλστ
Πάχος μέσου	0,06 ~ 0,22 χλστ
Φυσικός	
Διάσταση	220*112*102 χλστ
Βάρος	Καθαρό: 1,02 κιλά
Κουτί συσκευασίας	248*140*170mm/1,87Kg
8 σε 1 χαρτοκιβώτιο	516*300*360mm /12,4kg
περιβάλλον	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση

THERMAL SHIPPING LABEL PRINTER

OEM/ODM

COMPLETE QUALIFICATION SUPPORT CUSTOMIZATION



Thermal label printer

Works Perfectly for 4x6 Labels



OCBP-402DT

Media type: Roll label/fanfold

Printing width: 30-108mm

Printing speed: 50-152mm/s

Both stacked and rolled labels can be printed



Print roll label



Print stacked labels

Durable & Cost Saving

1. Thermal Label Printer applies newest direct thermal printing technology.
2. About 1 second to print one 4"x6" shipping label.
3. Save time and money in your shipping and storage.



Multi-System Compatible

Label Printer can smoothly run on Windows XP, 7, 8,10, Mac OS.
Please choose Bluetooth version and download Soonmark APP
to print labels through your smart phones.



Windows 10



Windows 8



Windows 7



Windows XP



Mac OS



(Note: NOT compatible with Chrome OS).

Multi-Size Compatible

*This printer provides adjustable paper guide rail
for small companies, enable them to print various sizes of labels
with width range from **20-118mm***



Media width

|———— 118mm ———|

Printer Internal Components



OCBP-402DT TECH SPECS



Driver support

Windows XP,7, 8,10,
Mac OS



Printing Method

Direct Thermal



Resolution

203 dpi



CPU

32-bit RISC CPU



RAM

8MB



Flash

4MB



Printing Speed

50-152 mm/s



Printing Width

20-108mm



Printing Length

25-300mm



Media Type

Folded paper,
roll paper,
die-cut label,
black mark paper



Media Width

20-118mm



Media Thickness

60μm-220μm



Interfaces

Default
USB



Programming

Language
TSPL



Control Panel

One Feed button
(three colors for
three different status)



Power Adapter

Input: AC 100-240V,
1A,50-60Hz
Output: DC 24V,2.5A,60W



Dimension (WHD)

220*112*102



Weight

1.17kg

Packing List (default)

















Σχετικά έγγραφα:

[OCBPΠρόγραμμα οδήγησης -402DT](#)

[OCBP-402DT λογισμικό επεξεργασίας ετικετών - Android](#)

[OCBP-402DT Λογισμικό επεξεργασίας ετικετών - IOS](#)

[OCBP-402DT Λογισμικό επεξεργασίας ετικετών - Mac OS](#)

[OCBP-402DT Λογισμικό επεξεργασίας ετικετών - Windows](#)