4 ιντσών θερμικού εκτυπωτή ετικετών Bluetooth

(M / N: AAOO-M1001)

Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
Ταχύτητα εκτύπωσης	80mm / s (θερμικό χαρτί)
	70 mm / s (Ετικέτα Αυτοκόλλητη ετικέτα)
Ανάλυση	8 στιγμές / mm
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	100mm /72 mm / 48 mm / 37,5 mm
Σετ χαρακτήρα	ASCII, GB18030 (Κινέζικα), BIG5, Codepage
Εκτύπωση γραμματοσειράς	Γραμματοσειρά A: 12 * 24; Γραμματοσειρά B: 8 * 16
Αυτοπροσδιορισμένος χαρακτήρας	Ναί
Τύπος χαρτιού	Θερμικό χαρτί / χαρτί ετικετών
Διάμετρος ρολού χαρτιού	40mm (Μέγιστη.)
Κύρια εσωτερική διάμετρος κυλίνδρου	13mm (λεπτά)
Πάχος χαρτιού	0,06 ~ 0,16mm
Μέθοδος τροφοδοσίας χαρτιού	Τοποθετήστε την εύκολη φόρτωση χαρτιού
TPH	50χλμ
Barcode	1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, INTERLEAVED 25
	2D: PDF417,QRCODE,DATA Matrix
ντοommand	CPCL / ESC-POS
Οδηγός	Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Server / Vista / Win7 / Win 8/ Win10
Αισθητήρα	Αισθητήρας τελικού χαρτιού, Μαύρο Μάρκο, Επιγραφή Εγώενδιάμεσο
Διεπαφή	USB / Bluetooth
Κουμπί	Ισχύς, Τροφοδοσία, Λειτουργία
Δείκτης	Ισχύς, Τροφοδοσία, Λειτουργία
Μνήμη	Flash: 512kb; RAM: 128kb
Λήψη του μεγέθους του buffer	32K
SDK	Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Blackberry και Android
Πολυγλωσσικές γλώσσες	46 κωδικοσελίδες
Τροφοδοτικό (προσαρμογέας)	DC9V / 2A
Τροφοδοσία μπαταρίας	7.4V, 2300mAg επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Φόρτιση μπαταρίας	Συνεχής εκτύπωση 100 μέτρων

Χρόνος φόρτισης	λιγότερο από 3 ώρες
Διάρκεια μπαταρίας	360 ώρες
Μεικτό βάρος	500g (Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία)
Διαστάσεις εκτυπωτή (W X μεγάλο X H)	140mm x115mm x 51mm
Χρώμα	Μαύρος
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10-50 ° C
Υγρασία λειτουργίας	10% -80%
αξεσουάρ	Μπαταρία, Καλώδιο USB φορτιστή, CD Driver και ρολό χαρτιού
	Επιλογή: φορτιστής οχήματος, Δερμάτινη θήκη