

Θερμικός εκτυπωτής ετικετών 4 ιντσών με οθόνη LCD
(Αριθμός μοντέλου: OCBP- M1005)

Χαρακτηριστικά:



Εξοπλισμένο με μπαταρία λιθίου για 8 ώρες συνεχούς εργασίας.

Διάφορες διεπαφές και δυνατότητες.

Υποστήριξη Bluetooth για Android και IOS.

Εύκολη τοποθέτηση χαρτιού.

Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης.

Οθόνη 0,96 ιντσών ανάλυσης 80*160 για παρακολούθηση κατάστασης.

Προσδιορισμός:

Γενικός	
Μοντέλο	OCBP-M1005
Χρώμα	Μαύρος
Διεπαφή	USB τύπου C και Bluetooth
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	50 χλμ

Μπαταρία	7,4V/2600mAh Li-ion
Χρόνος φόρτισης	4-5 ώρες
Αισθητήρες	Αισθητήρας κενού, Αισθητήρας ανοίγματος καλύμματος, αισθητήρας μαύρου σήματος (προαιρετικά)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V/1A
Κόπτης	Χωρίς κόφτη
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, μη αυτόματη απενεργοποίηση
Δυνατότητα εκτύπωσης	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική
Ανάλυση	8 κουκκίδες/mm (203 DPI)
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 180mm/s
Πλάτος εκτύπωσης	104mm Μέγ
Εντολή εκτύπωσης	ESC/POS, TSPL, CPCL
Barcode και χαρακτήρας	
Barcode	(CODE39, EAN13, EAN8, CODABAR, CODE128, CODE93, ITF
Υποστήριξη κειμένου και γραφικών	Αγγλικά, σχήμα, σύμβολο, κινέζικα, γράφημα, καμπύλη, εικονίδιο προαποθηκευμένο, γραμμωτός κώδικας
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	
Τύπος πολυμέσων	Συνεχές, Κενό, Μαύρο σημάδι
Πλάτος χαρτιού	114±0,5 χλστ
Πάχος χαρτιού	0,06-0,20 χλστ
Διάμετρος ρολού χαρτιού	50mm Μέγ
Φυσικός	
Διάσταση	153*108,5*60,5 χλστ
Βάρος	510 γρ
Περιβάλλον	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση

