

2 Ιντσα Βιομηχανικός σολRade Bluetooth Thermal Εκτυπωτής (Αριθμός μοντέλου: ΟCσιΠ- M18)

Χαρακτηριστικά:

- ν Μίνι μέγεθος κατάλληλο για φορητή εφαρμογή.
- ν Προμηθεύω Android Εφαρμογή πιο κατάλληλο για τελικούς χρήστες .
- ν ντοευπροσάρμοστο με λογισμικό bartender
- ν Υποστήριξη Ιαισθητήρας διαστήματος abel
- ν Μπορεί να αλλάξει το όνομα του εκτυπωτή, τον κωδικό πρόσβασης, το ρυθμό baud στο διαδίκτυο.
- ν Αποθήκη χαρτιού διαμέτρου 50 mm.
- ν Η τοποθέτηση του πλάτους χαρτιού μπορεί να ρυθμιστεί
- ν Υποστήριξη φωνητικής εισόδου / αναγνώρισης γραφικών / Αναγνώριση σάρωσης και άλλων λειτουργιών
- ν Συμβατό με Android και IOS
- ν Δυνατότητα εκτύπωσης 5 ωρών συνεχώς, διάρκειας 7 ημερών σε αναμονή
- ν 90mm / δευτ ταχύτητα εκτύπωσης;
- ν Υποστήριξη ESC / POS, JPL, TSPL, CPCL, 4 είδη εντολή;
- ν 360 γενική προστασία, ανθεκτικά σε κραδασμούς
- ν Βαθμός IP54, Εκτύπωση υποστήριξης σε βροχερές μέρες και σε εξωτερικούς χώρους.

Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση γραμμής
Εκτύπωση εντολών	ESC / POS, TSPL, JPL εντολή
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	Μέγιστο =48χιλ,384 αποσιωπητικά
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 90 mm / sec
Ανάλυση	8 κουκκίδες / mm (203dpi)
Διαστάσεις χαρτιού	57.5± 0.5mm x διάμετρο 50,0 mm
Πάχος χαρτιού	0,06 έως 0.12χιλ
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικά / Κινέζικα
Διεπαφή	USB,και Bluetooth
Λάμψη	256 KB
Τροφοδοτικό	9V DC /1ENA
Χρόνος φόρτισης	4-5 ώρες
Ισχύς μπαταρίας	1200mAh, 7,4V
Ωρα εργασίας	5 ώρες συνεχώς, 7 ημέρες αναμονής
Διάρκεια ζωής του εκτυπωτή	50 χιλιόμετρα
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, χειροκίνητη απενεργοποίηση
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10 ~ 50 degC, Υγρασία: 10% ~90%
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 ~ 70 degC, Υγρασία: 5% ~95%
Όνομα της συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί, γράμματα και ψηφιακά για επιλογή, έως 30 χαρακτήρες ASCII.
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό σύζευξης "1234", μπορεί να προσαρμοστεί ή να αλλάξει από τον ίδιο τον πελάτη. Το πολύ 6 ψηφία.
Βάρος	Καθαρό βάρος: 0.4kg / Set, Μικτό βάρος: 0,7kg / Set
Μέγεθος κουτιού	13,5 * 13,5 * 11 εκατοστά