

## 2 ιντσών θερμικού εκτυπωτή Bluetooth βιομηχανικής ποιότητας

(Αριθμός μοντέλου: OCBP - M18)

### Χαρακτηριστικά:

Μίνι μέγεθος κατάλληλο για φορητή εφαρμογή.

Παρέχετε την εφαρμογή Android πιο κατάλληλη για τους τελικούς χρήστες.

Συμβατό με το λογισμικό bartender

Υποστήριξη αισθητήρα διαστήματος ετικετών

Μπορεί να αλλάξει το όνομα του εκτυπωτή, τον κωδικό πρόσβασης, το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων στο διαδίκτυο.

Αποθήκη χαρτιού διαμέτρου 50 mm.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος χαρτιού χαρτιού

Υποστήριξη εισαγωγής φωνής / αναγνώρισης γραφικών / σάρωσης Αναγνώρισης και άλλων λειτουργιών

Συμβατό με το Android και το IOS

Μπορεί να εκτυπώνει 5 ώρες συνεχώς, 7 ημέρες σε αναμονή

Ταχύτητα εκτύπωσης 90 mm / sec.

Υποστήριξη ESC / POS, JPL, TSPL, CPCL, 4 είδη εντολών.

360 συνολική προστασία, ανθεκτικά σε κραδασμούς σχέδια

Βαθμός IP54, υποστήριξη εκτύπωσης σε βροχερές ημέρες και υπαίθρια.

### Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση με θερμική γραμμή
Εκτυπώστε εντολές	Εντολή ESC / POS, TSPL, JPL
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	Μέγιστο = 48 χιλιοστά, 384 τελείες
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 90mm / sec
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203dpi)
Διαστάσεις χαρτιού	57,5 ± 0,5 mm χ διαμέτρου 50,0 mm
Πάχος χαρτιού	0,06 έως 0,12 mm
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικά / Κινέζικα
Διεπαφή	USB και Bluetooth
Λάμψη	256KB
Προσαρμογέας ρεύματος	9V DC / 1A
Χρόνος φόρτισης	4-5 ώρες

Τροφοδοσία μπαταρίας	1200mAh, 7.4V
Ωρα εργασίας	5 ώρες συνεχώς, 7 ημέρες σε αναμονή
Διάρκεια ζωής του εκτυπωτή	50KM
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, χειροκίνητο κλείσιμο
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10 ~ 50 degC, Υγρασία: 10% ~ 90%
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 ~ 70 degC, Υγρασία: 5% ~ 95%
Όνομα της συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί, γραμματοσειρά και ψηφιακή για επιλογή, σε max 30 χαρακτήρες ASCII.
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό αντιστοίχισης "1234", μπορεί να προσαρμοστεί ή να αλλάξει από τον ίδιο τον πελάτη. Σε max 6 ψηφιακά.
Βάρος	Καθαρό βάρος: 0,4kg / σετ, μικτό βάρος: 0,7kg / Σετ
Μονό μέγεθος κουτιού	13,5 * 13,5 * 11 εκατοστά



OCBP-M18





OCBP-M18





# OCBP-M18

