

2 ιντσών θερμικού εκτυπωτή Bluetooth βιομηχανικής ποιότητας

(Αριθμός μοντέλου: OCBP - M18)

Χαρακτηριστικά:

- Μίνι μέγεθος κατάλληλο για φορητή εφαρμογή.
- Παρέχετε την εφαρμογή Android πιο κατάλληλη για τους τελικούς χρήστες.
- Συμβατό με το λογισμικό bartender
- Υποστήριξη αισθητήρα διαστήματος ετικετών
- Μπορεί να αλλάξει το όνομα του εκτυπωτή, τον κωδικό πρόσβασης, το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων στο διαδίκτυο.
- Αποθήκη χαρτιού διαμέτρου 50 mm.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος χαρτιού χαρτιού
- Υποστήριξη εισαγωγής φωνής / αναγνώρισης γραφικών / σάρωσης Αναγνώρισης και άλλων λειτουργιών
- Συμβατό με το Android και το IOS
- Μπορεί να εκτυπώνει 5 ώρες συνεχώς, 7 ημέρες σε αναμονή
- Ταχύτητα εκτύπωσης 90 mm / sec.
- Υποστήριξη ESC / POS, JPL, TSPL, CPCL, 4 είδη εντολών.
- 360 συνολική προστασία, ανθεκτικά σε κραδασμούς σχέδια
- Βαθμός IP54, υποστήριξη εκτύπωσης σε βροχερές ημέρες και υπαίθρια.

Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση με θερμική γραμμή
Εκτυπώστε εντολές	Εντολή ESC / POS, TSPL, JPL
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	Μέγιστο = 48 χιλιοστά, 384 τελείες
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 90mm / sec
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203dpi)
Διαστάσεις χαρτιού	57,5 ± 0,5 mm χ διαμέτρου 50,0 mm
Πάχος χαρτιού	0,06 έως 0,12 mm
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικά / Κινέζικα
Διεπαφή	USB και Bluetooth
Λάμψη	256KB
Προσαρμογέας ρεύματος	9V DC / 1A
Χρόνος φόρτισης	4-5 ώρες
Τροφοδοσία μπαταρίας	1200mAh, 7.4V
Ωρα εργασίας	5 ώρες συνεχώς, 7 ημέρες σε αναμονή
Διάρκεια ζωής του εκτυπωτή	50KM
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, χειροκίνητο κλείσιμο
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10 ~ 50 degC, Υγρασία: 10% ~ 90%
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 ~ 70 degC, Υγρασία: 5% ~ 95%
Όνομα της συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί, γραμματοσειρά και ψηφιακή για επιλογή, σε max 30 χαρακτήρες ASCII.
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό αντιστοίχισης "1234", μπορεί να προσαρμοστεί ή να αλλάξει από τον ίδιο τον πελάτη. Σε max 6 ψηφιακά.
Βάρος	Καθαρό βάρος: 0,4kg / σετ, μικό βάρος: 0,7kg / Σετ
Μονό μέγεθος κουτιού	13,5 * 13,5 * 11 εκατοστά



OCBP-M18





OCBP-M18





OCBP-M18

