

Φορητός εκτυπωτής ετικετών

(Αριθμός μοντέλου: OCBP - M201)

Χαρακτηριστικά:

- n Υποστήριξη Windows, Java, Android.
- n Bluetooth, επικοινωνία USB για προαιρετική επιλογή.
- n Υποστήριξη λογισμικού Bartender.
- n Υποστήριξη Ανίχνευση διαστήματος ετικετών
- n Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης 90mm / sec.
- n 100 χιλιόμετρα TPH Life.
- n Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μεγάλη μπαταρία λιθίου.

Προσδιορισμός:

Συνολική διάσταση (W x D x H)	180 * 130 * 110 mm (Μέγεθος συσκευασίας: 585 * 410 * 285mm (40τμ))
Κορς Βάρος	506g
Χρώμα	Μαύρος
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	48mm
Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση με θερμική γραμμή
Εκτυπώστε εντολές	Σύνολο εντολών συμβατό με ESC / POS
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 90mm / sec
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203dpi)
Εκτύπωση γραμματοσειράς	12x24 / 24x24
Χωρητικότητα στήλης	32 στήλες / 16 στήλες
Μέγεθος χαρακτήρων	1,5 x 3,0 mm (W x H) / 3,0x3,0 mm (WxH)
Διαστάσεις χαρτιού	58,0 ± 0,1 mm x διαμέτρου 40,0 mm
Πάχος χαρτιού	0,06 έως 0,08 mm
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικό / κινέζικο καντί
Διεπαφή	USB, Bluetooth
Buffer δεδομένων	Έως 5K bytes
Προσαρμογέας ρεύματος	9V DC / 1A
Τροφοδοσία μπαταρίας	1500mAh / 7.4V. Εκτύπωση 30m για μία φόρτιση, μεγαλύτερη διάρκεια αναμονής μέχρι 30 ημέρες
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, tag Εγώενδιάμεσο reetectiόν,ανίχνευση ισχύος, χειροκίνητη απενεργοποίηση
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10 έως 50 βαθμούς Κελσίου, Υγρασία: 10% ~90%
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 έως 70 βαθμούς Κελσίου, Υγρασία: 5% ~95%
Όνομα της συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί, γραμματοσειρά και ψηφιακή για επιλογή, σε max 30 χαρακτήρες ASCII.
Κωδικός πρόσβασης	Καταχωρίστε τον προεπιλεγμένο κωδικό αντιστοίχισης "1234", μπορεί να προσαρμοστεί. Σε max 6 ψηφιακά.
Διαστάσεις βυσμάτων ρεύματος	3,5 * 1,1 χιλιοστά

