

Φορητό Bluetooth θερμικής εκτυπωτή ετικετών Barcode

(Πρότυπος αριθμός: OCBP - M201)



Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

- n Υποστήριξη των Windows, Java, Android.
- n Bluetooth, USB ανακοίνωση για την επιλογή.
- n Μπάρμαν λογισμικό υποστήριξης.
- n Υποστήριξη ετικέτα διάστημα εντοπισμού
- n Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης 90mm/sec.
- n 100 χλμ ΤΡΗ μιά ζωή.
- n Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μπαταρία λιθίου μεγάλης χωρητικότητας.

Προδιαγραφή:

Συνολική διάσταση (W × D × H)	180 * 130 * 110 mm (Πακέτο Μέγεθος: 585*410*285mm(40pcs))
Ολοκληρώσατε βάρος	506g
Χρώμα	Μαύρο
Αποτελεσματικό Πλάτος εκτύπωσης	48mm
Μέθοδος εκτύπωσης	Γραμμή θερμική εκτύπωση
Εντολές εκτύπωσης	ESC/POS συμβατές εντολή set
Ταχύτητα εκτύπωσης	Μέχρι 90 mm/sec
Ανάλυση	8 dots/mm(203dpi)
Εκτύπωση γραμματοσειρών	12 x 24 / 24 x 24
Στήλη χωρητικότητα	32 στήλες / 16columns
Το μέγεθος των χαρακτήρων	1.5 x 3,0 mm(W x H) / 3.0x3.0mm(WxH)
Διαστάσεις χαρτιού	58.0±0.1 mm x διάμετρος 40.0 mm
Πάχος χαρτιού	0,06 σε 0.08mm
Σύνολο χαρακτήρων	Αλφαριθμητική / κινεζικές Kanji
Διεπαφή	USB, Bluetooth
Buffer δεδομένων	Έως και 5 K bytes
Προσαρμοστής δύναμης	DC 9V/1A
Ισχύς μπαταρίας	1500mAh / 7.4V. 30m εκτύπωση για μία φόρτισης, πλέον χρόνος αναμονής έως 30 ημέρες
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτί, ετικέτα διάστημα εντοπισμού, δύναμη ανίχνευση, τερματίστε το εγχειρίδιο
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10 έως 50 βαθμός Κελσίου, Υγρασία: 10%□90%

Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 για να 70 βαθμός Κελσίου, Υγρασία: 5%□95%
Όνομα συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί, γράμμα και ψηφιακή για την επιλογή, στο max 30 Χαρακτήρες ASCII.
Κωδικό πρόσβασης	Πληκτρολογήστε την προεπιλεγμένη αντιστοίχιση κωδικού «1234», μπορεί να είναι προσαρμοσμένη. Στο max 6 ψηφιακά.
Διάσταση βύσμα τροφοδοσίας	3.5 * 1.1 mm