

# Θερμικός εκτυπωτής ετικετών γραμμωτού κώδικα

(Μοντέλο Αρ .: ΑΑΟΟ -Τ31),



## Χαρακτηριστικά:

μεγάλο Αυτόματη επισήμανση χαρτιού ετικετών χαρτιού.

μεγάλο Υποστήριξη Αισθητήρας χαρτιού.

μεγάλο Υποστήριξη ανοίξτε τον αισθητήρα κάλυψης.

μεγάλο Υποστήριξη αισθητήρα διαστήματος σήμανσης.

μεγάλο Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό εξοικονομεί χώρο γραφείων

μεγάλο 4MB DRAM και 4MB FLASH

μεγάλο Συμβατό με πολλά λογισμικά ετικετών.

μεγάλο Υποστήριξη Λήψη BMP, PCX, BAC

μεγάλο Υποστήριξη USB ή USB + Bluetooth.

μεγάλο Υποστήριξη PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Μοντέλο εκτυπωτή	OCBP -T31
Ανάλυση	203 DPI (8 μονάδες / mm)
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική

<b>Αισθητήρας θερμοκρασίας κεφαλής εκτύπωσης</b>	Θερμική ευαίσθητη αντίσταση
<b>Αισθητήρας ρος της κεφαλής εκτύπωσης</b>	Μικροδιακόπτης
<b>Υπάρχει ανίχνευση χαρτιού</b>	Φωτοηλεκτρικό αισθητήρα
<b>Ταχύτητα εκτύπωσης</b>	127 mm / sec (μέγιστο). 50,8 mm / sec (λεπτά)
<b>Πλάτος εκτύπωσης</b>	16 mm ~ 76 mm
<b>Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ</b>	Τύπος μέσου: ρολό χαρτιού, αυτοκόλλητο, πτυσσόμενη ετικέτα κ.λπ. Διάμετρος μέσου: Εσωτερική διαμέτρου: 25 mm. Εξωτερική διάμετρος: 80mm
<b>Εσωτερική γραμματοσειρά</b>	FONT 0 έως FONT 8; Συνήθως χρησιμοποιείται σε γραμματοσειρές ενός byte
<b>Διεύρυνση &amp; περιστροφή</b>	1 έως 10 φορές διεύρυνση και προς τις δύο κατευθύνσεις. 0 βαθμός, 90 βαθμοί, 180 βαθμοί, 270 βαθμοί, περιστροφή 360 βαθμών
<b>Τύπος απενεργοποίησης χαρτιού</b>	Δάκρυ
<b>Μνήμη</b>	4MB Flash Rom, 4MB DRAM
<b>Εικόνα</b>	Μονόχρωμα PCX, αρχεία εικόνας BMP μπορούν να φορτωθούν σε FLASH, DRAM
<b>Barcode</b>	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA + , UPCE + 2, UPCE + 5, C POST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
<b>Διεπαφή</b>	ΜΑΣΒ ή USB + Bluetooth
<b>Εξουσία</b>	Ενσωματωμένη τροφοδοσία ρεύματος είσοδος AC110V-240V
<b>περιβάλλον</b>	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 βαθμοί C έως 45 βαθμοί C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 ° C έως 55 ° C Υγρασία λειτουργίας: 20% ~ 80%, χωρίς συμπύκνωση, Ελεύθερος αέρας Υγρασία αποθήκευσης: <math>\leq 93\%</math> (40 βαθμοί C), χωρίς συμπύκνωση, Ελεύθερος αέρας
<b>Διάσταση</b>	Μέγεθος: D230mm * H163mm * W152mm
<b>Καθαρό βάρος</b>	1,48kg