

Εκτυπωτής ετικετών γραμμικού κώδικα άμεσης θερμικής / θερμικής μεταφοράς

(Μοντέλο: OCBP-T4201/T4301)

Χαρακτηριστικά:



Εκτύπωση άμεσης θερμικής / θερμικής μεταφοράς.

Επεξεργαστής RISC 32-bit 200 MHz.

Μνήμη Flash 8 MB SDRAM 8 MB.

Σχεδιασμός με γρανάζια διπλού κινητήρα.

Ταχύτητα εκτύπωσης 152 mm (6") ίντσες ανά δευτερόλεπτο (μέγ.);

Τροφοδοσία κορδέλας 300 μέτρων (984) Σε πυρήνα 25,4 mm (1").

Ανάλυση 203 dpi ή 300 dpi για επιλογή.

Κεφαλή εκτυπωτή υψηλής τεχνολογίας ιαπωνικής ROHM, η διάρκεια εκτύπωσης είναι έως και 100 km.

Υποστήριξη αισθητήρα κενού, αισθητήρας ανοιχτού καπακιού, αισθητήρας μαύρου σημάδια, αισθητήρας κορδέλας.

Παρέχει δωρεάν bartender λογισμικό επεξεργασίας ετικετών.

Ελεύθερο λογισμικό επεξεργασίας που έχει αναπτυχθεί μόνο του, υποστηρίζει IOS/Android/Harmony OS /Windows/MAC, διαλειτουργικό με πέντε τερματικά.

Προσδιορισμός

Γενικός		
Μοντέλο	OCBP-T4201	OCBP-T4301
Χρώμα	Μαύρος	
Επεξεργαστής	CPU 32 bit	
Διεπαφή	USB2.0 (τυπικό)/USBBT/USBBTWIFI/USBLAN για προαιρετικό	

Ρολόι πραγματικού χρόνου	Πρότυπο	
Γλώσσα εκτυπωτή	TSPL	
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	100 χλμ	
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz, Έξοδος:DC 24V/2.5A	
Αισθητήρες	Αισθητήρας διάκενου, Αισθητήρας ανοίγματος καλύμματος, Αισθητήρας μαύρου σημάδια, Αισθητήρας άκρου κορδέλας	
Μνήμη	8MB Μνήμη Flash/8MB SDRAM/Μνήμη Flash	
αξεσουάρ	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης, καλώδιο USB, καλώδιο τροφοδοσίας, άξονας ετικέτας Εξωτερικό γενικό τροφοδοτικό μεταγωγής, γλωττίδα στερέωσης x 2, προσαρμογέας πυρήνα 1,5" x 2, άξονας κορδέλας x 2, πυρήνας χαρτιού κορδέλας	
λογισμικό	Πρόγραμμα οδήγησης: Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS	
Πρότυπα ασφαλείας	CE, FCC, Rohs, CCC κ.λπ	
Δυνατότητα εκτύπωσης		
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική μεταφορά / Άμεση θερμική	
Ψήφισμα	8 κουκκίδες/mm (203 DPI)	12 κουκκίδες/mm (300 DPI)
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	152 mm (6") / s	127 mm (5") / s
Μέγιστη πλάτος εκτύπωσης	104 mm (4,09")	104 mm (4,09")
Μέγιστη μήκος εκτύπωσης	1178 mm (70")	889 mm (35")
Εκτύπωση γραφικών	BIMAP, BMP, PCX (Μέγ. 256 χρώματα)	
Barcode και χαρακτήρας		
Barcode	1D barcode: Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Κωδικός 128 υποσύνολα A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και UPC 2 (5) πρόσθετο ψηφίων, MSI, PLESSEY, POSTNET, Κίνα POST, GS1 DataBar, Code 11 2D barcode:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec	
Εσωτερικές γραμματοσειρές	8 αλφαριθμητικές γραμματοσειρές bitmap, οι γραμματοσειρές των Windows μπορούν να ληφθούν από λογισμικό.	
Περιστροφή γραμματοσειράς και γραμμωτού κώδικα	0°, 90°, 180°, 270°	
Γραφικός	BIMAP, BMP, PCX (Μέγ. 256 χρώματα)	
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ		
Τύπος πολυμέσων	Συνεχές, κομμένο με μήτρα, μαύρο σημάδι, πτυχή με ανεμιστήρα, οδοντωτή (εξωτερική πληγή)	
Πλάτος μέσου	20-112 mm (0,78"-4,4")	
Πάχος μέσου	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Μήκος ετικέτας	10 ~ 1178 mm (0,39" ~ 70")	10 ~ 889 mm (0,39" ~ 35")
Χωρητικότητα ρολού ετικέτας	127 mm (5") OD (Εξωτερική διάμετρος)	

Χωρητικότητα κορδέλας	Μέγιστο μήκος 300μ
Πλάτος κορδέλας	110 χλστ
Εσωτερική διάμετρος πυρήνα κορδέλας	25,4 mm (1")
Φυσικός	
Διάσταση	280 mm*210 mm *170 mm
Βάρος	Καθαρά 2,25 κιλά Μικτό: 3,25 κιλά
Κουτί συσκευασίας	370*240*205 χλστ
4 σε 1 χαρτοκιβώτιο	500*390*430mm/14,5kg
περιβάλλον	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση











