

OCBs-2008 1D Κίνα Φορητό USB και 2D κώδικες Barcode Scanner

τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης?

Omni-directional σάρωσης, εύκολο να σαρώσετε?

Μπορεί να διαβάσει το barcode στην οθόνη και το χρώμα barcode?

4εκ εξαιρετική ακρίβεια σάρωσης?

Πολλαπλών ρύθμιση ειδική λειτουργία που υποστηρίζονται?

SDK / API Διαθέσιμο?

Πολλαπλών διεπαφών προαιρετικό?

Stand για επιλογή.

Χαρακτηριστικά απόδοσης

Λειτουργία		
Πηγή φωτός	Λευκό LED	
Beer	Υποστηριζόμενα	
Στάση	Προαιρετικός	
Δείκτης	Πράσινο LED, ήχο	
σάρωση απόδοση		
αισθητήρα	CMOS	
Ανάλυση	640 * 480 256 επίπεδα του γκρι	
Μέγιστη ταχύτητα αποκωδικοποίησης	13mil UPC 40 εκατοστών / s	
γωνία ανάγνωση	οριζόντια 50 βαθμούς? κάθετα 20 μοιρών	
Ακρίβεια	≥4mil	
δυνατότητα Decode	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 πλήρη ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Βιομηχανική 2 5 (Διακριτά 2 από 5), Matrix 2 από 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Κώδικας 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Χαν Σιν κώδικα, των Αζτέκων κώδικα, GS1 Composite
Βάθος πεδίου	Κωδικός 39 (5mil): 50mm ~ 120 χιλιοστά Κωδικός 39 (10mil): 25mm ~ 250 χιλιοστά UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320 χιλιοστά Matrix δεδομένων (7.5mil): 63 χιλιοστά ~ 150 χιλιοστά PDF417 (6.6mil): 62 χιλιοστά ~ 145 χιλιοστά	
ευαισθησία	Κλίση ± 45 ° @ 0 ° Roll και 0 ° Skew Περιστροφή ± 30 ° @ 0 ° Pitch και 0 ° Skew Εκτροπή ± 45 ° @ 0 ° Roll και 0 ° Skew	
Ηλεκτρικός		
διασύνδεση	USB, USB COM (εικονική σειριακή θύρα)	
Τάση εισόδου	3.3V ~ 5V DC	
πρότυπο Δύναμη	2,0 W (400mA)	
max Power	2.5W (450mA)	
προσαρμογέα DC	Max 5.5V 1A	
LED CLASS	κατηγορίας I	
EMC Test	FCC part15, IEC60825-1, EN55022 Class B	
Περιβάλλον χρήστη		
Λειτουργήστε Θερμοκρασία	-20 Βαθμούς C ~ +60 βαθμούς C (-4 βαθμοί F έως 144 βαθμούς F)	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30 Βαθμοί C ~ +70 βαθμοί C (-22 βαθμοί F έως 158 βαθμούς F)	
Υγρασία	5% - 95% (μη συμπύκνωση)	
αντίσταση Drop:	1.5m (5.0ft) πέφτει στο σκυρόδεμα	
κατηγορίας ΠΕ	IP54	
Ελαφριά ένταση	Εργασία: φώτα ήλιος, λαμπτήρες φθορισμού	
Φυσικός		
Διαστάσεις	156 * 68 * 83 χιλιοστά	
Βάρος	195 g (χωρίς βάση)	
διάσταση πακέτο	48 * 36 * 47cm (20τεμ με βάση 13.5kg)	
	48 * 39 * από 52cm (30pcs χωρίς βάση 15KG)	



