

OCBs-2008 Micro USB Omnidirectional Barcode Scanner για σούπερ μάρκετ

τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης?
 Omni-directional σάρωσης, εύκολο να σαρώσετε?
 Μπορεί να διαβάσει το barcode στην οθόνη και το χρώμα barcode?
 4εκ εξαιρετική ακρίβεια σάρωσης?
 Πολλαπλών ρύθμιση ειδική λειτουργία που υποστηρίζονται?
 SDK / API Διαθέσιμο?
 Πολλαπλών διεπαφών προαιρετικό?
 Stand για επιλογή.

Χαρακτηριστικά απόδοσης

| | | |
|-----------------------------------|----|--|
| Λειτουργία | | |
| Πηγή φωτός | | Λευκό LED |
| Beep | | Υποστηριζόμενα |
| Στάση | | Προαιρετικός |
| Δείκτης | | Πράσινο LED, ήχο |
| σάρωση απόδοση | | |
| αισθητήρα | | CMOS |
| Ανάλυση | | 640 * 480 256 επίπεδα του γκρι |
| Μέγιστη ταχύτητα αποκωδικοποίησης | | 13mil UPC 40 εκατοστών / s |
| γωνία ανάγνωση | | οριζόντια 50 βαθμούς? κάθετα 20 μοιρών |
| Ακρίβεια | | ≥4mil |
| δυνατότητα Decode | 1D | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 πλήρη ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Βιομηχανική 2 5 (Διακριτά 2 από 5), Matrix 2 από 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Κώδικας 11 (USD-8), MSI / Plessey |
| | 2D | PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Χαν Σιν κώδικα, των Αζτέκων κώδικα, GS1 Composite |
| Βάθος πεδίου | | Κωδικός 39 (5mil): 50mm ~ 120 χιλιοστά Κωδικός 39 (10mil): 25mm ~ 250 χιλιοστά UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320 χιλιοστά Matrix δεδομένων (7.5mil): 63 χιλιοστά ~ 150 χιλιοστά PDF417 (6.6mil): 62 χιλιοστά ~ 145 χιλιοστά |
| ευαισθησία | | Κλίση ± 45 ° @ 0 ° Roll και 0 ° Skew Περιστροφή ± 30 ° @ 0 ° Pitch και 0 ° Skew Εκτροπή ± 45 ° @ 0 ° Roll και 0 ° Skew |
| Ηλεκτρικός | | |
| διασύνδεση | | USB, USB COM (εικονική σειριακή θύρα) |
| Τάση εισόδου | | 3.3V ~ 5V DC |
| πρότυπο Δύναμη | | 2,0 W (400mA) |
| max Power | | 2.5W (450mA) |
| προσαρμογέα DC | | Max 5.5V 1A |
| LED CLASS | | κατηγορίας I |
| EMC Test | | FCC part15, IEC60825-1, EN55022 Class B |
| Περιβάλλον χρήστη | | |
| Λειτουργήστε Θερμοκρασία | | -20 Βαθμούς C ~ +60 βαθμούς C (-4 βαθμοί F έως 144 βαθμούς F) |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | | -30 Βαθμοί C ~ +70 βαθμοί C (-22 βαθμοί F έως 158 βαθμούς F) |
| Υγρασία | | 5% - 95% (μη συμπύκνωση) |
| αντίσταση Drop: | | 1.5m (5.0ft) πέφτει στο σκυρόδεμα |
| κατηγορίας IIE | | IP54 |
| Ελαφριά ένταση | | Εργασία: φώτα ήλιος, λαμπτήρες φθορισμού |
| Φυσικός | | |
| Διαστάσεις | | 156 * 68 * 83 χιλιοστά |
| Βάρος | | 195 g (χωρίς βάση) |
| διάσταση πακέτο | | 48 * 36 * 47cm (20τεμ με βάση 13.5kg) |
| | | 48 * 39 * από 52cm (30pcs χωρίς βάση 15KG) |



