

OCBS -2008 φθηνότερη φορητή συσκευή χειρός 2d qr σαρωτή κώδικα qr

Τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης.

Ομοιόμορφη σάρωση, εύκολη σάρωση.

Μπορεί να διαβάσει τον γραμμωτό κώδικα στην οθόνη και το χρώμα του γραμμωτού κώδικα.

4mil άριστη ακρίβεια σάρωσης;

Η ρύθμιση πολλαπλών ειδικών λειτουργιών υποστηρίζεται.

Διαθέσιμο SDK / API.

Πολλαπλές διεπαφές προαιρετικές.

Σταθείτε για επιλογή.

Χαρακτηριστικά απόδοσης

Λειτουργία		
Πηγή φωτός		Λευκή λυχνία LED
Μπιπ		Υποστηριζόμενα
Στάση		Προαιρετικός
Δείκτης		Πράσινο LED, μπιπ
Επιδόσεις σάρωσης		
Αισθητήρα		CMOS
Ανάλυση		640 * 480.256 επίπεδα γκρι
Μέγιστη ταχύτητα αποκωδικοποίησης		13 ml UPC 40 cm / s
Γωνία ανάγνωσης		οριζόντια 50 μοίρες. κατακόρυφα 20 Deg
Ακρίβεια		≥4mil
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	1D	UPC-E, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved από 5 (διακριτά 2 από 5), μήτρα 2 από 5, Codabar (NW7), κώδικας 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Code 11 (USD-8)
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR κώδικα, DataMatrix, κώδικας Han Xin, κώδικας Aztec, GS1 Com pos ite
Βάθος πεδίου		Κωδικός 39 (5mil): 50mm ~ 120mm Κωδικός 39 (10mil): 25mm ~ 250mm UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm Δεδομένα Matrix (7.5mil): 63mm ~ 150mm PDF417 (6,6mil): 62mm ~ 145mm
Ευαισθησία		Κλίση ± 45 ° @ 0 ° Roll και 0 ° κλίση Περιστροφή ± 30 ° @ 0 ° Pitch και 0 ° κλίση Απόκλιση ± 45 ° @ 0 ° Roll και κλίση 0 °
Ηλεκτρικός		
Διεπαφή		USB, USB COM (εικονική σειριακή θύρα)
Τάση εισόδου		3.3v ~ 5v DC
Γυπική ισχύς		2.0w (400mA)
Μέγιστη ισχύς		2.5w (450mA)
Προσαρμογέα DC		Μέγ. 5.5V 1A
LED CLASS		Κλάση I
Δοκιμή EMC		FCC μέρος 15, IEC60825-1, EN55022 Κλάση B
Περιβάλλον χρήστη		
Λειτουργία θερμοκρασίας		-20 ° C έως +60 ° C (-4 ° F έως 144 ° F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης		-30 ° C έως + 70 ° C (-22 ° F έως 158 ° F)
Υγρασία		5% - 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Αντοχή σε σταγόνες:		1,5m (1,0ft) σταγόνες στο σκυρόδεμα
IP τάξη		IP54
Ελαφριά ένταση		Εργασία: φώτα ηλίου, λαμπτήρες φθορισμού
Φυσικός		
Διαστάσεις		156 * 68 * 83mm
Βάρος		195 g (χωρίς βάση)
Διαστάσεις συσκευασίας		48 * 36 * 47CM (20 τεμάχια με βάση 13,5 KG)
		48 * 39 * 52CM (30 τεμάχια χωρίς βάση 15KG)



