

# αναγνώστη barcode αξιόπιστα usb φορητό 2d, το barcode scanner εικόνα (Διαμορφώστε το αριθ .: OCBs-2008)

## Χαρακτηριστικά Προϊόντος:

Τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης?  
 Omni-directional σάρωσης, εύκολο να σαρώσετε?  
 Υψηλή συμβατότητα για όλα τα μεγάλα 1D και 2D σύμβολα?  
 Μπορεί να διαβάσει το barcode στην οθόνη barcode και το χρώμα?  
 4εκ εξαιρετική ακρίβεια σάρωσης?  
 Πολλαπλών ρύθμιση ειδική λειτουργία υποστηρίζεται?  
 SDK / API Διαθέσιμο?  
 Πολλαπλών διεπαφών προαιρετικό?  
 Stand για επιλογή.

## Προδιαγραφές προϊόντων:

Λειτουργία		
Πηγή φωτός	Λευκό LED	
Beer	Υποστηριζόμενες	
Στάση	Προαιρετικός	
Δείκτης	Πράσινο LED, ήχο	
Σάρωση απόδοση		
Αισθητήρας	CMOS	
Ανάλυση	* 640 480 256 επίπεδα του γκρι	
Μέγιστη ταχύτητα αποκωδικοποίησης	13mil UPC 40 εκατοστά / s	
Γωνία Ανάγνωση	οριζόντια 50 βαθμούς? κάθετα 20 μοιρών	
Ακρίβεια	≥4mil	
Δυνατότητα Decode	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 πλήρη ASCII, κωδικός 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Βιομηχανική 2 5 (Διακριτά 2 από 5), Matrix 2 από 5, Codabar (NW7), Κωδικός 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, κωδικός 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Χαν Σιν Κώδικα, Κώδικα των Αζτέκων, GS1 Σύνθετα
Βάθος πεδίου	Κωδικός 39 (5mil): 50mm ~ 120 χιλιοστά Κωδικός 39 (10mil): 25mm ~ 250 χιλιοστών UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320 χιλιοστά Data Matrix (7.5mil): 63 χιλιοστά ~ 150 χιλιοστά PDF417 (6.6mil): 62 χιλιοστά ~ 145 χιλιοστών	
Ευαισθησία	Κλίση ± 45 ° @ 0 ° Roll και 0 ° Λόξυνση Η περιστροφή ± 30 ° @ 0 ° Πίσσα και 0 ° Λόξυνση Εκτροπή ± 45 ° @ 0 ° Roll και 0 ° Λόξυνση	
Ηλεκτρικός		
Διασύνδεση	USB, USB COM (εικονική σειριακή θύρα)	
Τάση εισόδου	3.3V ~ 5V DC	
Πρότυπο Δύναμη	2,0 W (400mA)	
Max Power	2.5W (450mA)	
DC προσαρμογέα	Max 5.5V 1A	
LED ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	Κατηγορία I	

EMC Τεστ	FCC part15, IEC60825-1, EN55022 Class B
Περιβάλλον Χρήστη	
Λειτουργήστε Θερμοκρασία	-20 Βαθμούς C ~ +60 βαθμούς C (-4 βαθμοί F έως 144 βαθμούς F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30 Βαθμοί C ~ +70 βαθμούς C (-22 βαθμοί F έως 158 βαθμούς F)
Υγρασία	5% - 95% (μη συμπύκνωση)
Πτώση αντίστασης:	1.5m (5.0ft) πέφτει στο σκυρόδεμα
Κατηγορίας ΠΕ	IP54
Η ένταση του φωτός	Εργασία: φώτα ήλιος, λαμπτήρες φθορισμού
Φυσικός	
Διαστάσεις	156 * 68 * 83 χιλιοστών
Βάρος	195 g (χωρίς τη βάση)
Πακέτο διάσταση	48 * 36 * 47cm (20pcs με βάση 13.5kg)
	48 * 39 * από 52cm (30pcs χωρίς βάση 15KG)

## Πληροφορίες προϊόντος:

