

Χειροκίνητη εικόνα 2DΣάρωση γραμμοκώδικα

(M / N: OCBS-2009)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ:

- η Τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης.
- η Οπτική κατεύθυνση σάρωσης, εύκολο να σάρωση;
- η Υψηλή συμβατότητα για όλα τα μεγάλα 1D και 2D σύμβολα.
- η Μπορεί να διαβάσει τον γραμμωτό κώδικα στην οθόνη και έγχρωμο γραμμωτό κώδικα.
- η 4mil εξαιρετική ακρίβεια σάρωσης;
- η Ρύθμιση πολλαπλών ειδικών λειτουργιών υποστηριζόμενη.
- η Πολλαπλές διεπαφές προαιρετικές.
- η Σταθείτε για επιλογή.

Παράμετροι	
Ανάλυση	640 * 480 256gray επίπεδα
Λειτουργία εργασίας	εγχειρίδιο μονόκλινο σάρωση, συνεχής σάρωση
Πρότυπο	2m καλώδιο γραμμής
Πηγή φωτός	ορατό κόκκινο φως 630nm + 10nm
Δεδομένα διεπαφή	USB, USB COM (εικονική σειριακή θύρα)
Σύμβολα: 1D	Κορέα Θέση, Κίνα Θέση, TRIOPTIC, MSI / Plessey, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, ISBT, TELEPEN, UCC / EAN-128, Κωδικός 128, Ο κωδικός 11, Μήτρα 2 από 5, Interleaved 2 από 5, Industrial 2 από 5, Πρότυπο 2 από 5, NEC 2 από 5, Κωδικός 39, Κωδικός 39 Γεμάτος ASCII, κώδικας 93, Codabar / NW7, UK / Plessey, TLC39, GS1 Databar (RSS) PDF417, Μικρο PDF417, QR Κώδικας, Maxicode, Αζτέκων, Κώδικας, Δεδομένα Martix Κώδικας, HanXin Κώδικας, Κωδικοποιητής ΦΑ, Κωδικοποιητής ENA
2D	Κωδικός 39 (5MHI): 50mm ~ 120mm
ΑΝΑΓΝΩΣΗ βάθος	UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm
	Δεδομένα Μήτρα (7.5mil): 63mm ~ 150mm
	PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm
Γωνία σάρωσης	45 μοίρες (επίπεδο), 30 μοίρες (κατακόρυφος)
Λειτουργία συναγερμού	βομβητής φωνή προτρέπει, LED φώτα
Φυσικός Παράμετροι	
Προσδιορισμός	182 * 65 * 109mm (L * W * H)
Βάρος	195g (χωρίς υποστήριγμα)
Καλώδιο γραμμής πρότυπο	περισσότερα από 2 μέτρα
Εμφάνιση υλικό:	ABS + PC επιβραδυντικό φλόγας υλικά
DC τάση τροφοδοσίας	+ 5V + 5%
Ρεύμα αναμονής	40mA
Περιβάλλον Παράμετροι	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 C ~ 60 ντο
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30 C ~ 70 ντο
Σχετική υγρασία	0% ~ 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Φωτισμός περιβάλλοντος	κανονικός μέσα και υπαίθρια άμεσο ηλιακό φως
Πακέτο επίπεδο	IP54 στεγανοποίηση αέρα σωματίδια σκόνης αντιστέκομαι εισβολή
Πιστοποίηση	από την CE, FCC και πιστοποίηση ROHS