

OCBs-2010: Pos QR Code Scanner παρόμοιοι Με Honeywell Barcode Scanner

Διαμορφώστε το αριθ .: OCBs-2010

Χαρακτηριστικό:

τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης?

Omni-directional σάρωσης, εύκολο να σαρώσετε?

Υψηλή συμβατότητα για όλα τα κύρια σύμβολα 1D και 2D?

Μπορεί να διαβάσει το barcode στην οθόνη και το χρώμα barcode?

5mil εξαιρετική ακρίβεια σάρωσης (μπορεί να προσαρμοστεί όπως απαιτείται)?

Πολλαπλών ρύθμιση ειδική λειτουργία που υποστηρίζονται?

Πολλαπλών διεπαφών προαιρετικό?

Προσδιορισμός:

Χαρακτηριστικά απόδοσης

Ανάλυση 640 * 480, 256 επίπεδα του γκρι

Πηγή φωτός LED (630 nm $\pm$ 10 nm)

Φωτισμός 0 ~ 100.000 LUX

γωνία σάρωσης Τυπική απόσταση SR: οριζόντια: 45 °? Κάθετη: 30 °

Ταχύτητα
σάρωσης 25 cm / sec

Symbology 2D DataMatrix, Matrix 2 από 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI κώδικα, PDF417, QR Code, Πρότυπο 2 από 5, Telepen, TLC 39, κ.λπ.
1D Αυστραλιανή Post, των Αζτέκων, BPO, Canada Post, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, ολλανδική Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 5, Japan Post, Planet, Plessey Κώδικα, Postnet, RSS, UPC / EAN, κλπ.

Ακρίβεια $\geq$ 5mil Μπορεί να προσαρμοστεί όπως απαιτείται

roll 360 °

Πίσσα 65 °

Λοξότητα 75 °

Φυσικά χαρακτηριστικά

διασύνδεση RS232 / USB (Εικονική θύρα, υποστηρίζει μόνο λειτουργικά συστήματα MS και Mac)

Τάση DC 5 V $\pm$ 5%

Ρεύμα 300 mA (εργαζόμενος) 40mA (σε αδράνεια)

Καλώδιο 1.5m

Βάρος 150 σολ

Διαστάσεις 170 mm x 100 mm x 75 mm

Περιβάλλον χρήση

Λειτουργήστε -20 ° C έως 60 ° C (-4 ° F έως 144 ° F)

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30 ° C έως 70 ° C (-22 ° F έως 158 ° F)
Υγρασία	5% - 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Σοκ	Πτώση από 12Μηδέν εκατοστά σε σκυρόδεμα φάλοοr

OCBS-2010: Pos QR Code Scanner παρόμοιοι Με Honeywell Barcode Scanner

Picture Show





OCBS-2010



www.ocominc.com





OCBS-2010



www.ocominc.com

CE FCC



OCBS-2010: Pos QR Code Scanner παρόμοιοι Με Honeywell Barcode Scanner

προϊόντα σχέση

