Χειροκίνητος 2D σαρωτής γραμμωτού κώδικα

(M / N: OCBS-2011)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ:

- Τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης.
- Ομοιόμορφησάρωση, εύκολο στη σάρωση;
- Υψηλόςσυμβατότητα για όλα τα μεγάλα σύμβολα 1D και 2D.
- Μπορώνα διαβάσετε τον γραμμωτό κώδικα στην οθόνη και το χρώμα του γραμμωτού κώδικα.
- 5milεξαιρετική ακρίβεια σάρωσης (μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις)?
- Πολλαπλέςρύθμιση ειδικών λειτουργιών υποστηρίζεται.
- Πολλαπλέςδιεπαφές προαιρετικά.

Χαρακτηριστικά απόδοσης		
Ανάλυση		640 * 480, 256 επίπεδα γκρι
Φως Πηγή		LED (630 nm ± 10 nm)
Φωτισμός		0 ~ 100.000 LUX
Σάρωση γωνία		Πρότυπο απόσταση SR: οριζόντια: 45 °; Κατακόρυφη: 30 °
Ερευνα Ταχύτητα		25 cm / sec
Σύμβολο	2D	DataMatrix, Matrix 2 από 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, QR code, Πρότυπο 2 των 5, Telepen, TLC 39, κλπ.
	1D	Αυστραλός Post, Aztec, BPO, ταχυδρομείο Καναδά, Codabar, Codablock, Κωδικός 11, Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128 / EAN128, Dutch Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 από 5, Ιαπωνία Post, Planet, Plessey Code, Postnet, RSS, UPC / EAN κτλ.
Ακρίβεια		≥ 5mil Μπορεί να προσαρμοστεί όπως απαιτείται
Ρολό		360 °
Πίσσα		65 °
Λοξότητα		75 °
Φυσικά χαρακτηριστικά		
Διεπαφή		RS232 / USB (Εικονική θύρα, μόνο υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων MS και Mac)
Τάση		DC 5 V ± 5%
Ρεύμα		300 mA (λειτουργία) 40mA (σε κατάσταση αναμονής)
Καλώδιο		1,5 μέτρα
Βάρος		150 g
Διαστάσεις		170 mm χ 100 mm χ 75 mm
Περιβάλλον χρήστη		
Λειτουργεί Θερμοκρασία		-20 ° C στους 60 ° C (-4 ° F έως 144 ° F)
Αποθήκευση Θερμοκρασία		-30 ° C στους 70 ° C (-22 ° F έως 158 ° F)
Υγρασία		5% - 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Σοκ		Πέτα από 120 εκ. Σε πάτωμα σκυροδέματος

Εμφάνιση εικόνων:

OCOM

At your side

OCBS-2011

www.ocominc.com