

Υψηλός Pixel 1D / 2D σαρωτή γραμμωτού κώδικα

(Μοντέλο Αρ .: ΑΑ00 -2013)



Feautre:

1. Τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης.
2. 1MP Υψηλός Pixel 1MP (1280 * 800);
3. Όγκος-κατευθυντική σάρωση.
4. Υψηλή συμβατότητα για όλα τα μεγάλα σύμβολα 1D και 2D.
5. Μπορεί να διαβάσει τον γραμμωτό κώδικα στην οθόνη και το χρώμα του γραμμωτού κώδικα.
6. Άριστη ακρίβεια σάρωσης 4mil;
7. Η ρύθμιση πολλαπλών ειδικών λειτουργιών υποστηρίζεται.
8. Υποστηρίξτε τον κωδικό επέκτασης ASCII και τους ειδικούς χαρακτήρες

Προσδιορισμός:

Χαρακτηριστικά απόδοσης

Λειτουργία	
Πηγή φωτός	Λευκή λυχνία LED
Μπιπ	Υποστηριζόμενα
Στάση	Προαιρετικός

Δείκτης		Πράσινος LED, μπιπ
Επιδόσεις σάρωσης		
Αισθητήρα		CMOS
Ανάλυση		1280*800, 256 επίπεδα γκρι
Μέγιστη ταχύτητα αποκωδικοποίησης		13 ml UPC 40 cm / s
Γωνία ανάγνωσης		οριζόντια 50 μοίρες. κατακόρυφα 20 Deg
Ακρίβεια		≥4mil
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	1D	UPC-E, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, από 5 (διακριτά 2 από 5), μήτρα 2 από 5, Codabar (NW7), κωδικός 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Code 11 (USD-8)
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR κώδικα, DataMatrix, κώδικας Han Xin, κώδικας Aztec, GS1 Com pos ite
Βάθος πεδίου		Κωδικός 39 (5mil): 50mm ~ 120mm Κωδικός 39 (10mil): 25mm ~ 250mm UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm Δεδομένα Matrix (7.5mil): 63mm ~ 150mm PDF417 (6,6mil): 62mm ~ 145mm
Ευαισθησία		Κλίση $\pm 45^\circ$ @ 0° και 0° κλίση Περιστροφή $\pm 30^\circ$ @ 0° Pitch και κλίση 0° Εκτροπή $\pm 45^\circ$ @ 0° Roll και 0° κλίση
Ηλεκτρικός		
Διεπαφή		USB ή USB εικονικός COM (εικονικός κατα συρροή Λιμάνι)
Τάση εισόδου		3.3v ~ 5v DC
Τυπική ισχύς		2,0w (400mA)
Μέγιστη ισχύς		2.5w (450mA)
DC προσαρμογή		Μέγ. 5.5V 1A
LED CLASS		Κατηγορία I
Περιβάλλον χρήστη		
Λειτουργία θερμοκρασίας		-20 ° C έως + 60 ° C (-4 ° F έως 144 ° F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης		-30 ° C ~ + 70 ° C (-22 ° F έως 158 ° F)
Υγρασία		5% - 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Αντοχή σε σταγόνες:		1,5m (1,0ft) σταγόνες στο σκυρόδεμα
IP τάξη		IP54
Ελαφριά ένταση		Εργασία: φώτα ηλίου, λαμπτήρες φθορισμού

Εικόνες Λεπτομέρεια







